

Integruotas armatūros skaitytuvas LR-G200



INTEGRUOTAS ARMATŪROS SKAITYTUVAS LR-G200

Tai modernus integruotas armatūros skaitytuvas, skirtas greitam ir tiksliam armatūros strypų aptikimui betoninėse konstrukcijose. Naudodamas kelių ritinių išdėstymą ir elektromagnetinio lauko technologiją, jis užtikrina aukšto tikslumo nuskaitymus, leidžiančius efektyviai optimizuoti statybos, priežiūros ir kokybės užtikrinimo procesus.

Šis įrenginys analizuoja įtampos pokyčius, leidžiančius nustatyti armatūros strypų padėtį, paskirstymą, orientaciją, apsauginio sluoksnio storį ir skersmenį. Dėl integruotos konstrukcijos LR-G200 yra lengvas, kompaktiškas ir patogus naudoti net sudėtingose statybų aplinkose.

PRIVALUMAI

- Besiūlis integravimas efektyviam armatūros aptikimui
- Didelės spartos nuskaitymas greitam įvertinimui
- Patogi sąsaja supaprastina valdymą ir duomenų interpretavimą
- Integruota pagrindinio įrenginio ir jutiklio konstrukcija, kompaktiškas dydis patogiam ir greitam naudojimui
- Naudoja didelės galios perdavimo rites ir kelis mažų ritinių rinkinius, kad būtų užtikrintas didesnis tikslumas ir raiška
- Naudojami didelio tikslumo grotelių jutikliai, kad būtų galima tiksliau nuskaityti poslinkį ir armatūros strypų atstumą
- Pateikiami įvairūs nuskaitymo režimai, tinkami skirtingoms matavimo aplinkoms, įskaitant standartinį nuskaitymo režimą, skirtą pakartotiniam testavimui nuo taško iki taško, kad atitiktų testavimo protokolo reikalavimus
- Palaiko didelio ir mažo diapazono aptikimą, nuskaitymo atstumą iki 65 m, todėl galima lanksčiau aptikti duomenis
- Palaiko kelis armatūros korekcijos režimus, kad bandymo rezultatai būtų tikslesni
- Palaiko USB laidinį ir Bluetooth belaidį duomenų perdavimą patogiam duomenų įkėlimui
- Įrengtas 3,2 colio 65K spalvų LCD ekranas su didesne raiška, kad būtų geresni ekrano efektai. Jame taip pat yra talpinis jutiklinis ekranas, palengvinantis žmogaus ir mašinos sąveiką

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekranas dydis: 3,2 colio

- Ekranu taškų matrica: 320 x 240
- Pagrindinio kompiuterio dydis: 235 x 120 x 130 mm
- Pagrindinio įrenginio svoris: 880 g
- Bluetooth: Taip
- Nuskaitymo režimas: Greitas/ Profilis /Tinklelis / Puikus / Vaizdas
- Lazerinis padėties nustatymas: Taip
- Maksimalus diapazonas (mm) - 1 diapazonas: 1 ~ 105
- Maksimalus diapazonas (mm) - 2 diapazonas: 1 ~ 205
- Maks. leistinas betono dangos gylio nuokrypis: - ± 1 (mm): 1 ~ 80
- Maks. leistinas betono dangos gylio nuokrypis: - ± 2 (mm): 81 ~ 120
- Maks. leistinas betono dangos gylio nuokrypis: - ± 3 (mm): 121-160
- Maks. leistinas nuokrypis nuo betono dangos gylio: - ± 4 (mm): 161 ~ 205

- **Atitinka standartus:**

BS 1881, 204 dalis

DGZfP B2

DIN 1045

SIA 262-1

SN 505262

SS 78-B4

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt

Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502

PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas

A/s: LT977044060008362856