

# Dūmų ir karščio šalinimo centralės langų ir stoglangių valdymui



## Dūmų ir karščio šalinimo centralės langų ir stoglangių valdymui

Dūmų ir karščio šalinimo centralės langų ir stoglangių valdymui, tvirtame metaliniame korpuse su apšviestu SHEV ir ventiliacijos mygtukais mažoms dūmų ir šilumos šalinimo sistemoms. Naudojamas dūmų išsklaidymui laiptinėse.

### Produkto privalumai:

- Kompaktiškas ir patrauklus dizainas su labai tvirtu metaliniu korpusu;
- Padidėjęs saugumas dėl integruoto, apšviesto RWA ir ventiliacijos mygtuko;
- Reguliuojamas RWA mygtuko apšvietimas;
- Saugumas ir patikimumas patvirtinti VdS pripažinimu ir TÜV testu;
- Didžiausias lankstumas dėl plačių parametru nustatymo parinkčių;
- Greitas ir paprastas eksploatacijos naudojimas pasitelkiant ST 220 aptarnavimo terminalą;
- Dėl integruotų mygtukų sumažėja montavimo sudėtingumas.

### Centralės montavimo specifikacijos:

- Dūmų išsklaidymas laiptinėse;
- Galimos mažesnių dūmų ir šilumos šalinimo sprendimų jungtys;
- Elektromotorinių 24 V nuolatinės srovės pavarų valdymas dūmams ir šilumai ištraukti, gaisro atveju.

### Techniniai parametrai:

- Matmenys - 140x248x85mm;
- Plotis - 140mm
- Aukštis - 248mm;

- Gylis - 85mm;
- Medžiaga - Aliuminio liejimas;
- Spalva - Pagal į RAL;
- IP reitingas - IP30;
- Temperatūros diapazonas - -5°C - +40°C;
- Darbinė įtampa - 230V kintama;
- Energijos suvartojimas (maks.) - 100W;
- Jungties skerspjūvis/magistralė - 1,5 mm<sup>2</sup>;
- Išėjimo įtampa - 24 V DC +/- 15%;
- Liekamasis bangavimas - 2%;
- Išėjimo srovė (maks.) - 3,4 A;
- Maksimali išėjimo srovė - 30%;
- Variklio laido laido dydis - 2,5 mm<sup>2</sup>;
- Baterijos talpa - 2,3 Ah;
- Signalizacijos grupės - 1x;
- Vent grupės - 1x;
- Kelių valdymo blokų tinklų sujungimas - Aliarmo ir atstatymo signalų persiuntimas susiejant iki 10 valdymo blokų;
- Būsenos kontaktai - 3 būsenos kontaktai, kuriems galima nustatyti parametrus;
- Parametrų nustatymas - Aptarnavimo mygtukai ir 5 šviesos diodai arba ST220;
- Ekranas - Per integruotą SHEV ir ventiliacijos jungiklį;
- Išbandyta pagal - EN 12101-10;
- Patvirtinimai - VdS.

Jei nesate tikri, koks dūmų detektorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DŪMŲ DETEKTORIAI](#)



## **DŪMŲ DETEKTORIUS ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE**

Dūmų detektorius, autonominius dūmų detektorius ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje:**

**Kaune (Kovo 11-osios g. 130)**

Jei neturėsime jus dominančio dūmų detektoriaus modelio, pasiūlysimė galimas alternatyvas.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ

instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856