

INIM SmartLoop/2080-G

**Kaina:****942.93 € (be PVM)****1140.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

INIM SmartLoop/2080-G

Tai universali ir išplečiama priešgaisrinės signalizacijos sistema, atitinkanti EN54 standartą. Ji turi 2 kilpas, plečiamas iki 8, ir palaiko iki 240 adresų kiekvienoje kilpoje. Sistemoje integruota OpenLoop technologija, navigacinis LCD ekranas, daugybė prijungimo sąsajų (RS232, USB, SmartLAN). Ji palaiko iki 30 centrinių tinklų ir nutolusius valdymo pultus. Įrenginys turi 2000 įvykių atmintį, greito valdymo funkcijas ir atsarginį maitinimą su galimybe montuoti 17 Ah akumuliatorius. Metalinė konstrukcija užtikrina patikimumą ir saugumą.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- 2 kilpų, plečiama iki 8 kilpų (SmartLoop/2L- 2 kilpų išplėtimo plokštės)
- multiprocesorinė struktūra
- 32 bitų centrinis procesorius
- OpenLoop technologija
- HorNet token- ring architektūrą
- galimybė sujungti iki 30 centrinių, token-ring tinklas (SmartLoop/NET plokštė)
- toloma prieiga (SmartLAN plokštė)
- 2- laidis ar 4- laidis kilpos ryšys
- kilpoje iki 240 adresų
- saviužsirašymas (kilpos prietaisams)
- saviadresavimas (kilpos prietaisams)
- 3 kontruliuojami (NAC) išėjimai
- palaiko iki 8 nutolusių valdymo kartotuvų per RS485 BUS (maksimalus laidinis ilgis tarp kartotuvų)

- 1000 m)
- RS232 ir USB sąsajos duomenų išsiųstimui/parsiuntimui (uploading/downloading)
- 2000 įvykių atmintis
- palaiko konvencinės sistemos detektorius (SmartLoop/INOUT plokštė)
- išėjimas telefono rinkimo aktyvavimui (SmartLoop/PSTN plokštė, (protokolas: SIA, Contact ID ir kiti))
- didelis apšviestas LCD ekranas (Instaliuotuoju/Vartotojo interfeisas)
- navigaciniai mygtukai lengvai prieigai prie meniu pasirinkimo
- greiti mygtukai (Testas, Buzeris, Nutildyti, Perkrovimas, Evakuacija, Patvirtinimas)
- 2 lygio funkcijos (naudojant kodą ar raktą)
- lengvas sistemos programavimas valdymo pultu
- 24 V maitinimo išėjimas išoriniams prietaisams
- 24 V "resettable" išėjimas
- tenkina EN54 standartą
- maitinimo šaltinis 230Vac ± 10%
- vieta dviems: 17Ah, 12V akumulatoriai
- matmenys: (PxAxI): 480x470x135 mm
- Svoris (be baterijų): 8 kg.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856