

# CO ir temperatūros matuoklis "KIMO CO 110"

**Kaina:****375.66 € (be PVM)****454.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## CO ir temperatūros matuoklis "KIMO CO 110"

Matuoklis skirtas CO (diapazonas nuo 0 iki 500 ppm) ir temperatūros (diapazonas nuo -20 iki +80°C) matavimams. Zondas pritvirtinamas prie prietaiso kabeliu, duomenų sustabdymo, mažiausių/didžiausių matavimo reikšmių funkcijos, reguliuojamas automatinis išsijungimas, reguliuojamas apšvietimas. Korpusas pagamintas iš ABS plastiko. IP54 apsaugos klasė.

Parduodamas kartu su kalibravimo sertifikatu ir transportavimo dėklu.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Duomenų sustabdymo funkcija
- Mažiausios/didžiausios reikšmės
- Lengvas prietaiso valdymas
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Reguliuojamas apšvietimas
- CO maksimumas
- 2 konfiguruojami perspėjimo signalai

### MATAVIMAI

**CO matavimas:**

- Diapazonas: nuo 0 iki 500 ppm
- Tikslumas:  $\pm 3$  ppm diapazone nuo 0 iki 100;  $\pm 3\%$  diapazone nuo 100 iki 500
- Rezoliucija: 0.1 ppm
- Matavimo vienetai: ppm

#### **Temperatūros matavimas:**

- Diapazonas: nuo -20 iki +80 °C
- Tikslumas:  $\pm 0.4\%$  nuo matavimo reikšmės  $\pm 0.3^\circ\text{C}$
- Rezoliucija: 0.1°C
- Matavimo vienetai: °C, °F

#### **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Matavimo elementai: CO: elektrocheminis jutiklis; temperatūra: NTC
- Ekranas: 4 linijų LCD ekranas, 50 x 36 mm; 2 linijos po 5 skaitmenis reikšmės rodymui, 2 linijos po 5 skaitmenis matavimo vienetų rodymui
- Kabelis: ištraukiamas, 0.45 m ilgio, padidinamas iki 2.4 m
- Korpusas: ABS, IP54 apsaugos klasė
- Mygtukų skaičius: 5
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE
- Maitinimas: 4 x AAA LR03 1.5 V baterijos
- Baterijų gyvavimo trukmė: apie 20 val.
- Aplinka: neutralios dujos
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50 °C, ne kondensacinėmis sąlygomis, aukštis nuo 0 iki 2000 m.
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80 °C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 0 iki 120 min
- Svoris: 310 g

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujinama savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856