

CO matuoklis Lutron GCO-2008

**Kaina:****255.00 € (be PVM)****308.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

CO MATUOKLIS LUTRON GCO-2008

GCO-2008 yra anglies monoksido (CO) ir temperatūros matuoklis su atskiru CO jutikliu. Prietaisas turi didelį S-TN LCD ekraną su dvigubu rodmeniu ir aukštu kontrastu. Komplekte pateikiamas minkštas dėklas.

CO jutiklis elektrocheminio tipo, pasižymi greitu atsako laiku ir aukštu tikslumu. Temperatūros kompensacija automatinė. Nulio korekcijos mygtukas leidžia pašalinti nulinę paklaidą tiesiogiai prietaise. CO jutiklio jautrumo kitimas - mažiau nei 5 % per metus, ilgalaikis nulio dreifas - mažiau nei 5 ppm.

Prietaisas fiksuoja maksimalią ir minimalią reikšmę, turi „HOLD“ funkciją ir garsinį aliarmą CO matavimui. Duomenys perduodami į kompiuterį per RS-232 / USB sąsają. Galima automatinio arba rankinio išjungimo nuostata. Maitinamas 6 AAA tipo baterijomis (1,5 V) arba išoriniu DC 9 V adapteriu.

Komplektacija: matuoklis GCO-2008, minkštas dėklas CA-52A, naudotojo instrukcija.

Pasirinktina: RS-232 kabelis UPCB-02, USB kabelis USB-01, duomenų kaupimo programinė įranga SW-U801-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- CO (anglies monoksidas) ir temperatūros matavimas
- Elektrocheminis CO jutiklis su greitu atsako laiku
- Automatinė temperatūros kompensacija CO matavimui
- Nulio korekcijos funkcija
- Garsinis aliarmas CO matavimui
- Maksimalios ir minimalios reikšmės fiksavimas, „HOLD“ funkcija

- RS-232 / USB sąsaja duomenų perdavimui
- Didelis S-TN LCD ekranas su aukštu kontrastu
- Automatinio išjungimo funkcija
- Maitinimas baterijomis arba tinklo adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- CO matavimo diapazonas: 0 - 1 000 ppm
- CO rezoliucija: 1 ppm
- CO tikslumas: $\pm(5\% + 2\text{ ppm})$
- CO atsako laikas: <30 s (iki 90 % rodmenis)
- CO pakartojamumas: <2 %
- CO jutiklio jautrumo kitimas: <5 % per metus
- Ilgalaikis nulio dreifas: <5 ppm
- CO jutiklio tipas: elektrocheminis
- Temperatūros diapazonas: 0 - 50 °C / 32 - 122 °F
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros tikslumas: $\pm 0,8\text{ °C} / \pm 1,5\text{ °F}$
- Maitinimas: 6 × AAA (UM-4) 1,5 V baterijos arba DC 9 V adapteris
- Srovės sąnaudos: ~5,6 mA
- Svoris (su baterijomis): 336 g
- Matmenys: 210 × 68 × 42 mm
- Darbo temperatūra: 0 - 50 °C
- Darbo drėgmė: iki 85 % RH

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856