

CO matuoklis su duomenų perdavimu AZ 7702

**Kaina:****195.00 € (be PVM)****235.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

CO MATUOKLIS SU DUOMENŲ PERDAVIMU AZ 7702

AZ 7702 – tai profesionalus, nešiojamas anglies monoksido (CO) matuoklis, skirtas tiksliam CO koncentracijos matavimui dujų instaliacijose, šildymo sistemose ir visur, kur svarbiausia saugumas ir patikimi rezultatai. Prietaisas atitinka EN 50543, NF P45-500 ir NF X50-010 standartų reikalavimus, todėl tinkamas profesionalioms patikroms, auditams ir aptarnavimo darbams.

Aukštos kokybės elektrocheminis jutiklis užtikrina greitą atsako laiką ($T_{90} \leq 60$ s) ir aukštą matavimo tikslumą – iki ± 3 ppm esant mažoms koncentracijoms. Rankinio nulinimo funkcija leidžia pašalinti fono poveikį ir tiksliai nustatyti anglies monoksido emisijos šaltinį. Reguliuojamas garso signalas (numatytoji riba – 15 ppm, reguliuojama 5 ppm žingsniu) užtikrina saugų darbą tiek techninėse patalpose, tiek lauko sąlygomis.

Prietaisas leidžia išsaugoti iki 99 matavimo rezultatų ir yra suderinamas su belaidžiu spausdintuvu, kuris leidžia iš karto kurti ataskaitas ir matavimo dokumentaciją – tai ypač naudinga aptarnavimo technikams, montuotojams ir inspektoriams. Papildomai galima atlikti kalibravimą akredituotoje laboratorijoje, o tai padidina matavimų patikimumą ir leidžia prietaisą naudoti reikiose profesinėse aplinkose.

Pirkėjas gali pasirinkti papildomai: akredituotą kalibravimo sertifikatą (galioja 6 mėnesius) ir belaidį spausdintuvą matavimų dokumentavimui. Dėl papildomų parinkčių ir su jomis susijusių kainų susisieki su mumis el. paštu.

Prietaisas maitinamas 4 × 1,5 V AA šarminėmis baterijomis (komplekte), kurių tarnavimo laikas - iki 500 valandų. Automatinio išsijungimo funkcija po 20 minučių neveikos taupo energiją. Apšviestas LCD ekranas (44 × 26 mm) su integruotu laikrodžiu užtikrina patogų naudojimą.

Komplektacija: matuoklis AZ 7702, 4 × 1,5 V AA šarminės baterijos, plastikinis dėklas, naudotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Tikslus elektrocheminis jutiklis - iki ±3 ppm esant mažoms koncentracijoms
- Platus matavimo diapazonas - 0-1 000 ppm
- Greitas atsako laikas - T90 ≤ 60 s
- Rankinio nulिनimo ir 3 taškų kalibravimo funkcija
- Reguliuojamas garso signalas - numatytoji riba 15 ppm
- Iki 99 matavimų išsaugojimas atmintyje
- IR išvestis - suderinamas su belaidžiu spausdintuvu
- Automatinė temperatūros kompensacija (ATC)
- Apšviestas LCD ekranas su integruotu laikrodžiu
- Baterijos tarnavimo laikas - iki 500 val.
- Automatinis išsijungimas po 20 min. neveikos
- Atitinka EN 50543, NF P45-500 ir NF X50-010 standartus

TECHNINIAI PARAMETRAI

CO koncentracijos matavimas

- Jutiklio tipas: elektrocheminis
- Matavimo diapazonas: 0-1 000 ppm
- Tikslumas: ±3 ppm (< 20 ppm); ±5 ppm (21-100 ppm); ±10 % (101-500 ppm); ±20 % (501-1 000 ppm)
- Skyra: 1 ppm
- Atsako laikas: < 1 min. (T90)
- Paruošimo laikas: < 30 s
- Signalizacija: garso signalas 80 dB
- Aliarmo riba: 15 ppm (gamyklinė), reguliuojama 5 ppm žingsniu
- Atmintis: 99 matavimų
- Vienetai: ppm

Temperatūros matavimas

- Matavimo diapazonas: -20-+60 °C (-5-+140 °F)
- Tikslumas: ±0,6 °C (5-40 °C); ±1,0 °C (kitos ribos)
- Skyra: 0,1 °C / °F
- Atsako laikas: < 2 min. (T90)

Ekranas

- LCD 44 × 26 mm, dviejų laukų, su apšvietimu
- Integruotas laikrodis

Maitinimas

- 4 × 1,5 V AA šarminės baterijos (komplekte)
- Baterijos tarnavimo laikas: iki 500 val.
- Srovės sąnaudos: < 1,4 mA (be apšvietimo)
- Automatinis išsijungimas: po 20 min. neveikos
- Baterijos įkrovos indikatorius: taip

Darbo sąlygos

- Temperatūra: 0–+50 °C
- Drėgmė: 10–95 % RH (be kondensacijos)

Laikymo sąlygos

- Temperatūra: -20–+60 °C (be baterijų)
- Drėgmė: 5–95 % RH (be kondensacijos)
- Sertifikacija: CE; pasirinktinis kalibravimo sertifikatas (galioja 6 mėnesius)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856