

Dujų analizatorius Dräger X-am 2500 EX (0-100 %LEL, kalibruotas pagal CH₄), O₂, H₂S, CO

**Kaina:****695.00 € (be PVM)****840.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Dujų analizatorius Dräger X-am 2500 EX (0-100 %LEL, kalibruotas pagal CH₄), O₂, H₂S, CO

Specialiai sukurtas matuoklis, skirtas asmeninei apsaugai. Patikimai aptinka degiąsias dujas ir garus: LEL, CH₄, O₂, CO, H₂S. Patikima matavimo technologija, patvarūs jutikliai ir lengvas valdymas užtikrina aukštą saugumo lygį su itin mažomis eksploatacijos išlaidomis.

Komplektuojamas su jutikliu aptinkančiu metano arba propano dujas. Galimas ir kitų dujų aptikimas.

PATIKIMI ELEKTROCHEMINIAI JUTIKLIAI

Pažangūs, aukštos kokybės Dräger jutikliai leidžia saugiai naudoti prietaisą įvairiose pramonės šakose, kasyboje, naftos perdirbimo gamyklose. Vandenilio sulfido jutiklis turi aukštą rezoliuciją, todėl juo galima patikimai matuoti ir nedidelius kiekius dujų. Bešvinis deguonies jutiklis pasižymi itin ilgu tarnavimo laiku, apimančiu daugiau nei 5 metų laikotarpį. CO ir H₂S jutikliai taip pat turi ilgą tarnavimo laiką, todėl nereikalauja ypatingu eksploatacijos kaštu.

NUODINGOMS MEDŽIAGOMS ATSPARUS "EX" JUTIKLIS

Inovatyvus, katalizinis jutiklis yra puikus dėl didelio atsparumo silikonui ir vandenilio sulfidui. Kartu su

aukšto lygio stabilumu, šis atsparumas leidžia naudoti jutiklį daugiau nei 4 metus. Jutiklis itin jautrus degioms dujoms ir garams, atitinka IEC/EN 60079-29-1 standartą. Šis atitikimas taip pat rodo matuoklio tinkamumą naudoti naftos perdirbimo gamyklose ir chemijos pramonėje.

GREITA, PAPRASTA, NEBRANGI PRIEŽIŪRA

Nuo funkcinio bandymo iki pilnos dokumentacijos vartotojai turi priėjimą prie praktinių sprendimų, kurie suteikia atlikimo saugumą. Dräger bandymų stotis, kuri nereikalauja vietinio maitinimo šaltinio ir automatinis Dräger X-dock testavimas bei kalibravimo stotis yra idealūs sistemos papildymai, kurie taupo laiką ir kaštus.

MAKSIMALUS SAUGUMAS

Prietaisas turi patvirtinimą 0 zonoje, todėl jis yra tikslingai sukurtas didelei naudotojo apsaugai užtikrinti pavojingose vietose. Funkcinis dizainas užtikrina, kad dujos gali patekti iš viršaus ir šono - net jei prietaisas yra kišenės viduje ar prietaiso priekinė dalis, per kurią turi įeiti dujos yra atsitiktinai uždengiama.

DIFUZIJA AR POMPA

Cisternų, rezervuarų matavimams arba kada ieškoma nuotėkio galite papildomai užsisakyti išorinę pompą su 30 metrų žarna. Kada matavimo instrumentas yra įstatytas, pompos funkcija įsijungia automatiškai. Perėjimas nuo difuzijos į pompos režimą sutvarkomas greitai ir lengvai, be papildomų įrankių ar varžtų.

TVIRTAS IR ERGONOMIŠKAS

Dėka nedidelio svorio ir ergonomiško dizaino, matuoklis pasižymi itin patogiu valdymu ir darbu su prietaisu. Praktiška, dviejų mygtukų valdymo panelė ir lengva meniu navigacija leidžia naudotis prietaisu intuityviai, nepaisant visapusiško prietaiso funkcionalumo. Integruotas apsauginis guminis apdengimas ir jutikliai, kurie nėra jautrūs smūgiams užtikrina papildomą saugumą nuo išorinio poveikio ar vibracijos. Matuoklis taip pat nėra jautrus elektromagnetiniam spinduliavimui, pavyzdžiui, bevielio ryšio įrenginiams. Prietaisas yra atsparus vandeniui ir dulkėms, pagal IP67 apsaugos klasę. Visos funkcijos yra užtikrinamos net įkritus į vandenį.

PATIKIMAS MAITINIMO ŠALTINIS

Prietaisas gali dirbti su šarminėmis baterijomis arba su pakraunamomis NiMH baterijomis. Tai leidžia turėti patikimą energijos tiekimą daugiau kaip 12 val. Darbo laikas be "EX" jutiklio paprastai yra daugiau kaip 250 val.

VIDEO PREZENTACIJA

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Perspėjimo signalai: vizualus 360°; garsinis > 90dB (iš 30 cm); vibracija
- Darbinės aplinkos sąlygos: temperatūra nuo -20 iki +50°C; santykinė drėgmė nuo 10 iki 90%; slėgis nuo 700 iki 1300 mbar
- Baterijos įkrovimo laikas (NiMH): <4 val.
- Matmenys: 48 x 130 x 44 mm
- Svoris: 220-250 g.

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856