

# TESTO 300 DUJŲ DŪMŲ ANALIZATORIUS

**Kaina:****1235.00 € (be PVM)****1494.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 300“ dujų dūmų analizatorius su O<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub> jutikliais iki 30 000 ppm, SB maitinimo blokas, „Bluetooth“ jungtis.

**PRODUKTO KODAS: 0633 3004 83**

## Dujų dūmų analizatorius „Testo 300“

Dujų dūmų analizatorius "Testo 300" yra nepakeičiamas įrankis specialistams, vykdančiams šildymo sistemų montavimo ir priežiūros darbus. Šiame prietaise yra sujungta dešimtmečių patirtis, išmanus jutiklių valdymas, tvirta konstrukcija ir ataskaitų siuntimas el. paštu - viskas ko reikia profesionalams.

**DUJŲ DŪMŲ ANALIZATORIUS „TESTO 300“:**

- Analizatorius lengvai matuoja: išmetamųjų dujų kiekį, trauką, slėgį, aplinkos CO ir temperatūrą;
- Gali būti prijungtas prie kitų jutiklių, tokių kaip NO (užsakomas papildomai);
- Su intuityviu meniu ir greito reagavimo "Smart-Touch" ekranu, įrenginys yra lengvai valdomas;
- Testo 300 turi O<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub> jutiklius, matuojančius iki 30 000 ppm diapazone;
- Techninė specifikacija apima temperatūros, slėgio ir išmetamųjų dujų matavimo ribas, užtikrinančias tikslumą ir rezultatų patikimumą.

**MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:****Temperatūros TC Tipas K (NiCr-Ni)**

- Matavimo riba: nuo -40 °C iki +1200 °C
- Tikslumas: ±0.5 °C (nuo 0.0 °C iki +100.0 °C), ±0.5 % mv (kitame diapazone)
- Rezoliucija: 0.1 °C (nuo -40 °C iki +999.9 °C), 1 °C (kitame diapazone)

**Slėgio**

- Matavimo riba: nuo -100 hPa iki +200 hPa
- Tikslumas:  $\pm 0.5$  hPa (nuo 0 hPa iki +50.0 hPa),  $\pm 1$  % mv (nuo +50.1 hPa iki +100.0 hPa),  $\pm 1.5$  % mv (nuo +100.1 hPa iki +200 hPa)
- Rezoliucija: 0.01 hPa

#### **Dūmų dujos O<sub>2</sub>**

- Matavimo riba: nuo 0 Vol.% iki 21 Vol.%
- Tikslumas:  $\pm 0.2$  Vol.%
- Rezoliucija: 0.1 Vol.%

#### **Išmetamųjų dujų COlow (su H<sub>2</sub> kompensavimu)**

- Matavimo riba: nuo 0 ppm iki 500 ppm
- Tikslumas:  $\pm 2$  ppm (nuo 40 ppm iki +500 ppm),  $\pm 5$  % mv (kitame diapazone)
- Rezoliucija: 0.1 ppm

#### **CO nustatymas (su H<sub>2</sub> kompensavimu), automatinis koncentracijos mažinimas**

- Matavimo riba: nuo 0 ppm iki 30 000 ppm
- Tikslumas:  $\pm 100$  ppm arba  $\pm 10$  % mv
- Rezoliucija: 1 ppm

#### **Išmetamųjų dujų (NO)**

- Matavimo riba: nuo 0 ppm iki 30 000 ppm
- Tikslumas:  $\pm 5$  ppm (nuo 0 ppm iki 100 ppm),  $\pm 5$  % mv (nuo 101 ppm iki 2000 ppm),  $\pm 10$  % mv (nuo 2001 ppm iki 3000 ppm)
- Rezoliucija: 1 ppm

#### **Išmetamųjų dujų (No low)**

- Matavimo riba: nuo 0 ppm iki 300 ppm
- Tikslumas:  $\pm 2$  ppm (nuo 0 ppm iki +39.9 ppm),  $\pm 5$  % mv (nuo 40 ppm iki 300 ppm)
- Rezoliucija: 0.1 ppm

#### **Išmetamųjų dujų efektyvumas (Eta)**

- Matavimo riba: nuo 0 % iki 120 %

#### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Darbinė drėgmė: nuo 15 %RH iki 90 %RH
- Svoris: apie 800 g
- Matmenys: 244 x 98 x 59 mm (su zondų)
- Darbinė temperatūra: nuo -5 °C iki +45 °C
- Apsaugos klasė: IP40
- Produkto spalva: juodas/orandžinis
- Ekranas tipas: 5.0" liečiamas ekranas, HD 1280×720 px, IPS (160 k)
- Baterijos Tipas: kraunama baterija, USB
- Atmintis: 1 000 000 matavimo verčių
- Baterijos gyvavimas: 10 val
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C
- Krovimo temperatūra: nuo 0 °C iki +45 °C

Jei nesate tikri, koks dujų dūmų analizatorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [CO MATUOKLIAI](#).

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856