

Testo 310 dujų dūmų analizatorius su spausdintuvu

**Kaina:****755.33 € (be PVM)****913.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KOMPLEKTĄ SUDARO

„Testo 310“ dujų dūmų analizatorius, IR spausdintuvas su pakraunamomis baterijomis, O₂, CO, hPa ir temperatūros kalibravimo sertifikatai, 18 cm sensorius su kūgiu, silikoninės žarnelės slėgio matavimui, 5 filtrai ir dėklas, 2 papildomi popieriaus ritinėliai spausdintuvui.

PRODUKTO KODAS: 0563 3110

Testo 310 dujų dūmų analizatorius su spausdintuvu

Testo 310 dujų dūmų analizatorius yra kompaktiškas, lengvai naudojamas prietaisas su daugybe funkcijų, skirtų šildymo montuotojams ir technikams. Jis turi konfigūruojamą matavimo ekraną, intuityvų valdymą ir gali atlikti kelis matavimus vienu metu. Prietaisas turi tvirtą korpusą, pritaikytą atšiaurioms aplinkoms, ir magnetus, leidžiančius pritvirtinti jį prie metalinių paviršių, pvz., degiklio. Testo Smart App leidžia valdyti ir konfigūruoti prietaisą nuotoliniu būdu, taip pat dokumentuoti ir perduoti duomenis. Matavimo rezultatus galima spausdinti naudojant Bluetooth® arba IrDA sąsają per spausdintuvą.

„Testo 310“ dujų dūmų analizatorius:

- Atlieka dujų analizę, CO ir diferencinio slėgio stebėjimą.
- Turi ryškų ekraną, todėl patogu matuoti net prastai apšviestose vietose.
- Įmontuotas magnetas leidžia prietaisą pritvirtinti prie bet kokio metalinio paviršiaus.

- Jutiklis gali būti nustatytas iki nulio per 30 sekundžių.
- Filtras lengvai ir greitai keičiamas.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūros - TC Tipas K (NiCr-Ni) (aplinkos):

- Matavimo ribos: nuo -20 °C iki +100 °C
- Tikslumas: ± 1 °C
- Raiška: 0.1 °C
- Reakcijos laikas: < 50 s

Temperatūra - TC Tipas J (Fe-CuNi) (degimo dujų):

- Matavimo ribos: nuo 0 °C iki +400 °C
- Tikslumas: ± 1 °C (nuo 0°C iki +100 °C); ± 1.5 % (> 100 °C)
- Raiška: 0.1 °C
- Reakcijos laikas: < 50 s

O2:

- Matavimo ribos: nuo 0 Vol.% iki 21 Vol.%
- Tikslumas: ± 0.2 Vol.%
- Raiška: 0.1 Vol.%
- Reakcijos laikas: 30 s

Degimo dujų efektyvumo laipsnis (ETA):

- Matavimo ribos: nuo 0 % iki 120 %
- Raiška: 0.1 %

Degimo dujų nuostolis (apskaičiuojamas):

- Matavimo ribos: nuo 0 % iki 99.9 %
- Raiška: 0.1 %

CO2 (apskaičiavimas pagal O2):

- Matavimo ribos: nuo 0 iki CO₂ maksimalios ribos
- Tikslumas: ± 0.2 Vol.%
- Raiška: 0.1 Vol.%
- Reakcijos laikas: < 40 s

Slėgio matavimas:

- Matavimo ribos: nuo -40 hPa iki +40 hPa
- Tikslumas: ± 0.5 hPa
- Raiška: 0.1 hPa

CO (be H₂ kompensacijos):

- Matavimo ribos: nuo 0 ppm iki 4000 ppm
- Tikslumas: ± 20 ppm (nuo 0 ppm iki 400 ppm); ± 5 % (nuo 401 ppm iki 2000 ppm); ± 10 % (nuo 2001 ppm iki 4000 ppm)
- Raiška: 1 ppm
- Reakcijos laikas: 60 s

Aplinkos CO:

- Matavimo ribos: nuo 0 ppm iki 4000 ppm
- Tikslumas: ± 20 ppm (nuo 0 ppm iki 400 ppm); ± 5 % (nuo 401 ppm iki 2000 ppm); ± 10 % (nuo 2001 ppm iki 4000 ppm)
- Raiška: 1 ppm
- Reakcijos laikas: 60 s

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Dydis: 201 x 83 x 44 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -5 °C iki +45 °C
- Ekranas: LCD, apšviečiamas
- Baterija: 1500 mAh
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C
- Svoris: apie 700 g su sensoriumi

Jei nesate tikri, koks dujų dūmų analizatorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [CO MATUOKLIAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856