Testo 340 dujų dūmų analizatorius pramonei



KOMPLEKTĄ SUDARO
„Testo 340“ dujų dūmų analizatorius, kalibravimo protokolas, peties diržas, O_2 jutiklis su integruotu srauto bei slėgio skirtumo matavimu.
Produkto kodas: 0632 3340

Testo 340 dujų dūmų analizatorius pramonei

„Testo 340“ dujų dūmų analizatorius yra lengvai valdomas matavimo prietaisas, skirtas pramonei. „Testo 340“ analizatorius turi O_2 jutiklį ir gali prijungti dar tris papildomus jutiklius. Šį prietaisą galima naudoti ne tik viduje, bet ir lauko sąlygomis.
„Testo 340“ dujų dūmų analizatorius pramonei:

- Gali išmatuoti CO, Low CO, NO, Low NO, NO_2 ir SO_2.
- Galima naudoti aplinkoje, kurioje yra didelė dujų koncentracija.
- Turi iš anksto sukalibruotus dujų jutiklius greitam ir paprastam jų keitimui.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:
Slėgio skirtumas – pjezorezistinis:

- Matavimo riba: nuo -200 hPa iki 200 hPa
- Tikslumas: ±0.5 hPa (nuo -49.9 hPa iki 49.9 hPa), ±1.5 % mv
- Rezoliucija: 0.1 hPa

Absoliutus slėgis:

- Matavimo riba: nuo +600 hPa iki +1150 hPa
- Tikslumas: ±10 hPa
- Rezoliucija: 1 hPa

Dūmų dujos O_2:

- Matavimo ribos: nuo 0 Vol.% iki 25 Vol.%

- Tikslumas: ±0.2 Vol.%
- Rezoliucija: 0.01 Vol.%
- Reakcijos laikas: < 20 s

Išmetamųjų dujų CO (su H_2 kompensavimu):

- Matavimo riba: nuo 0 ppm iki 10000 ppm
- Tikslumas: ±10 ppm arba ±10 % mv (nuo 0 ppm iki 200 ppm); ±20 ppm arba ±5 % mv (nuo 201 ppm iki 2000 ppm); ±10 % mv (nuo 2001 ppm iki 10000 ppm)
- Rezoliucija: 1 ppm
- Reakcijos laikas: < 40 s

Išmetamųjų dujų COlow (su H_2 kompensavimu):

- Matavimo ribos: nuo 0 ppm iki 500 ppm
- Tikslumas: ±2 ppm (nuo 0 ppm iki 39.9 ppm); ±5 % mv
- Rezoliucija: 0.1 ppm
- Reakcijos laikas: < 40 s

Dūmų dujos NO:

- Matavimo ribos: nuo 0 ppm iki 4000 ppm
- Tikslumas: ±5 ppm (nuo 0 ppm iki 99 ppm), ±5 % mv (nuo 100 ppm iki 1999 ppm); ±10 % mv (nuo 2000 ppm iki 4000 ppm)
- Rezoliucija: 1 ppm
- Reakcijos laikas: < 30 s

Dūmų dujos Low NO:

- Matavimo ribos: nuo 0 ppm iki 300 ppm
- Tikslumas: ±2 ppm (nuo 0 ppm iki 39.9 ppm), ±5 % mv
- Rezoliucija: 0.1 ppm
- Reakcijos laikas: < 30 s

Dūmų dujos NO_2:

- Matavimo riba: nuo 0 ppm iki 500 ppm
- Tikslumas: ±10 ppm (0 iki 199 ppm), ±5 % mv
- Rezoliucija: 0.1 ppm
- Reakcijos laikas: < 40 s

Dūmų dujų SO_2:

- Matavimo ribos: nuo 0 ppm iki 5000 ppm
- Tikslumas: ±10 ppm (nuo 0 ppm iki 99 ppm), ±10 % mv
- Rezoliucija: 1 ppm
- Reakcijos laikas: < 40 s

Diferencialinis slėgis išmetamųjų dujų trauka – pjezorezistinė:

- Matavimo riba: nuo -40 hPa iki +40 hPa
- Tikslumas: ±0.03 hPa (nuo -2.99 hPa iki +2.99 hPa); ±1.5 % mv
- Rezoliucija: 0.01 hPa

Temperatūra:

- Matavimo riba: nuo -40 °C iki +1200 °C
- Tikslumas: ±0.5 °C (nuo 0 °C iki +99 °C); ±0.5 % mv
- Rezoliucija: 0.1 °C

Išmetamųjų dujų efektyvumo laipsnis, Eta (apskaičiuotas):

- Matavimo riba: nuo 0 % iki 120 %
- Rezoliucija: 0.1 %

Išmetamųjų dujų nuostoliai:

- Matavimo riba: nuo 0 % iki 99.9 %
- Rezoliucija: 0.1 %

Išmetamųjų dujų rasos taškas (apskaičiuotas):

- Matavimo riba: nuo 0 °Ctd iki 99.9 °Ctd
- Rezoliucija: 0.1 °Ctd

Išmetamųjų dujų CO_2 skaičiavimas (apskaičiuotas iš O_2):

- Matavimo riba: nuo 0 iki CO_2 maksimalios vertės
- Tikslumas: ±0.2 Vol.%
- Rezoliucija: 0.1 Vol.%
- Reakcijos laikas: < 40 s

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Svoris: 960 g
- Išmatavimai: 283 x 103 x 65 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -5 °C iki +50 °C
- Saugumo klasė: IP40
- Prijungiami zondai: 1 x išmetamųjų dujų zondas; 1 x temperatūros zondas; 1 x slėgio
- Baterijos gyvavimas: > 6h
- Ekrano dydis: 160 x 240 px
- Maitinimas: Baterijos blokas 3.7 V / 2.4 Ah, įranginys 6.3 V / 2 A
- Naudotojo apibrėžtos dujos: 10 tipų, kurias nustato vartotojas
- Maksimali atmintis: 100 aplankų
- Kiekviename aplanke išsaugoja: 10 puslapių
- Vienoje svetainėje išsaugoja: 200 prisijungimų
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C

Jei nesate tikri, koks dujų dūmų analizatorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **CO MATUOKLIAI.**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856