Anglies dioksido matuoklis Benetech GM8802



Kaina:
139.96 € (be PVM)
169.35 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANGLIES DIOKSIDO MATUOKLIS BENETECH GM8802
Anglies dioksido matuoklis naudojamas nuolatiniam CO_2 koncentracijos nustatymui. Prietaise yra aiškus ekranas, rodantis esamą anglies dvideginio koncentraciją, esamą datą, matavimo laiką, temperatūrą ir oro drėgmę. Be to, yra garsinis signalas, informuojantis apie didelę anglies dioksido koncentraciją. Naudojamas įvairiose pramoninėse aplinkose ir specialiose zonose, kur kyla pavojus darbų saugai. Prietaisas yra išankstinio įspėjimo apie pavojų sistema.
Aukštos kokybės komponentai, tokie kaip elektrocheminiai jutikliai ir mikrovaldiklio technologija, užtikrina tikslų matavimą. Prietaisas pasižymi dideliu tikslumu ir geru pakartojamumu, o jo konstrukcija apsaugota nuo didelės dujų koncentracijos, galinčios sukelti sprogimą. Matuoklis gali 24 valandas nepertraukiamai stebėti anglies dioksido koncentraciją ore, atsižvelgiant į datą, aptikimo laiką, temperatūrą ir drėgmę aptikimo vietoje. Prietaisas yra suderinamas su įvairiais valdymo signalais, PLC, DCS ir kitomis valdymo sistemomis.

Komplekte yra: anglies dioksido matuoklis Benetech GM8802, įkroviklis, 3 x įkraunamos baterijos (Ni-MH AAA 800 mAh 1,2 V), vartotojo vadovas, originali gamintojo pakuotė, adapteris (europinis kištukas)
PRIVALUMAI

- Galimybė įkrauti pridedamas baterijas
- Mobilumas
- Garsinis signalas
- Senkančios baterijos indikatorius

- LCD ekranas su apšvietimu
- Temperatūros vieneto jungiklis
- Datos ir laiko nustatymas
- Anglies dioksido dujų aptikimas
- Didžiausia vertė, mažiausia vertė ir esamų duomenų išlaikymas (HOLD funkcija)
- Kintamos datos rodymo formatas: YMD arba MDY

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkamos dujos: anglies dioksidas (cheminė formulė CO_2)
- $C0_2$ matavimo diapazonas: 0–9999 ppm (milijoninės dalys)
- Minimalus rodmuo: 1 ppm
- Rezoliucija: 1 ppm
- Tikslumas: ± (50 ppm ± 3%)
- Atsakymo laikas: <30 sek.
- Aptikimo jutiklio tipas: NDIR CO2 dujų jutiklis
- Įrenginio veikimo aplinka: 0-50 ℃, 10–90 % RH
- Prietaiso laikymo sąlygos: - 10- 80 ℃, 10-75 % RH
- Maitinimas: 5V maitinimas arba 3 x baterijos (Ni-MH AAA 800 mAh 1,2V - įeina į komplektą)
- Matmenys: 91,5 x 64,8 x 135 mm
- Svoris: 156,5 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856