

# Anglies dioksido matuoklis FRA8802

**Kaina:****139.96 € (be PVM)****169.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Anglies dioksido matuoklis naudojamas nuolatos nustatyti CO2 koncentraciją. Įrenginyje yra ekranas rodantis dabartinę anglies dioksido koncentraciją, esamą datą, matavimo laiką, temperatūrą ir oro drėgmę. Be to, garsinis pavojaus signalas bus naudojamas norint informuoti apie didelę anglies dioksido koncentraciją.

Aukštos kokybės komponentai, tokie kaip elektrocheminiai jutikliai ir mikrovaldiklių technologija, užtikrina tikslų matavimą.

Prietaisas pasižymi dideliu tikslumu ir geru pakartojamumu, o jo konstrukcija yra apsaugota, jei susidaro didelės dujų koncentracijos, galinčios sukelti sprogimą.

Skaitiklis gali 24 valandas nuolat stebėti anglies dvideginio koncentraciją ore, atsižvelgiant į aptikimo datą, laiką, temperatūrą ir drėgmę aptikimo vietoje.

Prietaisas yra suderinamas su įvairiomis valdymo sistemomis, kaip PLC, DCS ir kitomis.

**Itin tinka naudoti pramoninių gamyklų patalpose, kur yra darbo saugos pavojus, dėl to prietaise yra įmontuota išankstinio pavojaus išpėjimo sistema.**

**Prietaiso privalumai:**

- Galimybė įkrauti pridedamas baterijas;
- Mobilumas;
- Garso aliarmo nustatymas;
- Senkančios baterijos indikatorius;

- Apšviestas LCD ekranas;
- Temperatūros vieneto parinkimas;
- Datos ir laiko nustatymas;
- Anglies dioksido dujų aptikimas;
- Didžiausia vertė, mažiausia vertė ir faktinių duomenų laikymas (funkcija HOLD);
- Kintamos datos rodymo formatas: YMD arba MDY.

#### **Techniniai parametrai:**

- Aptiktos dujos: anglies dioksidas (cheminė formulė CO<sub>2</sub>);
- CO<sub>2</sub> matavimo diapazonas: 0-9999 ppm (milijoninės dalys);
- Minimalus rodmuo: 1 ppm;
- Rezoliucija: 1 ppm;
- Tikslumas: ± (50 ppm ± 3%);
- Atsakymo laikas: <30 s;
- Aptikimo jutiklio tipas: NDIR CO<sub>2</sub> dujų jutiklis;
- Prietaiso darbo aplinka: 0-50 °C, 10-90% santykinis drėgnumas;
- Įrenginio laikymo sąlygos: - 10-80 °C, 10-75% santykinis drėgnumas;
- Maitinimo šaltinis: 5 V arba 3 x įkraunamos baterijos (Ni-MH AAA 800 mAh 1,2 V - yra komplekte);
- Matmenys: 91,5 x 64,8 x 135 mm;
- Svoris: 156,5 g.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856