

CO₂ ir drėgmės matuoklis Lutron GCH-2018

**Kaina:****489.96 € (be PVM)****592.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

CO₂ IR DRĖGMĖS MATUOKLIS LUTRON GCH-2018

GCH-2018 yra CO₂, drėgmės, rasos taško ir temperatūros matuoklis su dviem atskirais zondais. Prietaisas turi didelį S-TN LCD ekraną su dvigubu rodmeniu ir aukštu kontrastu. Komplekte pateikiamas kietas dėklas.

CO₂ jutiklis pagrįstas NDIR (nedispersiniu infraraudonųjų spindulių) principu, užtikrinančiu ilgalaikį patikimumą ir aukštą tikslumą. CO₂ atsako laikas – paprastai mažiau nei 2 minutės (iki 63 % rodmens). Temperatūros kompensacija automatinė. Galima nustatyti aukščio kompensaciją ir garsinį aliarmą CO₂ matavimui.

Drėgmės zondas matuoja drėgmę, rasos taško temperatūrą ir temperatūrą. Drėgmės jutiklio atsako laikas – paprastai 10-30 sekundžių (iki 85 % rodmens). Rasos taško temperatūra apskaičiuojama automatiškai iš drėgmės ir temperatūros matavimų.

Prietaisas fiksuoja maksimalią ir minimalią reikšmę, turi „HOLD“ funkciją. Duomenys perduodami į kompiuterį per RS-232 sąsają. Galima automatinio arba rankinio išjungimo nuostata. Maitinamas 6 AAA tipo baterijomis (1,5 V) arba išoriniu DC 9 V adapteriu.

Komplektacija: matuoklis GCH-2018, CO₂ zondas, drėgmės zondas, kietas dėklas, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: RS-232 kabelis UPCB-02, USB kabelis USB-01, duomenų kaupimo programinė įranga SW-U801-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- CO₂, drėgmės, rasos taško ir temperatūros matavimas
- NDIR CO₂ jutiklis ilgalaikiam patikimumui
- Du atskiri zondai – patogus nutolusių taškų matavimui
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Aukščio kompensacija CO₂ matavimui
- Garsinis avarmas CO₂ matavimui
- Automatiškai apskaičiuojama rasos taško temperatūra
- Maksimalios ir minimalios reikšmės fiksavimas, „HOLD“ funkcija
- RS-232 sąsaja duomenų perdavimui
- Didelis S-TN LCD ekranas su aukštu kontrastu
- Automatinio išjungimo funkcija
- Maitinimas baterijomis arba tinklo adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- CO₂ matavimo diapazonas: 0 – 4 000 ppm
- CO₂ rezoliucija: 1 ppm
- CO₂ tikslumas: ±40 ppm (≤1 000 ppm); ±5 % rodmenis (1 000 – 3 000 ppm); ±250 ppm (>3 000 ppm, orientacinis)
- CO₂ pakartojamumas: ±20 ppm (≤3 000 ppm)
- CO₂ atsako laikas: <2 min. (iki 63 % rodmenis)
- Drėgmės diapazonas: 10 – 95 % RH
- Drėgmės rezoliucija: 0,1 % RH
- Drėgmės tikslumas: ±3 % RH (<70 % RH); ±(3 % rodmenis + 1 % RH) (≥70 % RH)
- Drėgmės atsako laikas: 10 – 30 s (iki 85 % rodmenis)
- Temperatūros diapazonas: 0 – 50 °C / 32 – 122 °F
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros tikslumas: ±0,8 °C / ±1,5 °F
- Rasos taško temperatūros diapazonas: -25,3 – 48,9 °C / -13,5 – 120,1 °F
- Maitinimas: 6 × AAA (UM-4) 1,5 V baterijos arba DC 9 V adapteris
- Svoris (matuoklis su baterijomis): 312 g
- Svoris (CO₂ zondas): 158 g
- Svoris (drėgmės zondas): 82 g
- Matmenys (matuoklis): 173 × 68 × 42 mm
- Matmenys (CO₂ zondas): 185 × 38 × 26 mm
- Matmenys (drėgmės zondas): 200 × 23 × 19 mm
- Darbo temperatūra: 0 – 50 °C
- Darbo drėgmė (matuoklis): iki 85 % RH
- Darbo drėgmė (CO₂ zondas): iki 85 % RH
- Darbo drėgmė (drėgmės zondas): 0 – 95 % RH

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856