

CO₂ ir drėgmės stebėsenos prietaisas Lutron MCH-383SD

**Kaina:****331.94 € (be PVM)****401.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

CO₂ IR DRĖGMĖS STEBĖSENOS PRIETAISAS LUTRON MCH-383SD

MCH-383SD yra CO₂, drėgmės ir temperatūros stebėsenos prietaisas su realaus laiko SD kortelės duomenų kaupikliu. Prietaisas turi didelį LCD ekraną (60 × 50 mm), kuriame CO₂, drėgmės ir temperatūros reikšmės rodomos vienu metu. Komplekte pateikiamas atskiras CO₂ zondas, 9 V adapteris ir pakabinimo laikikliai tiek matuokliui, tiek zondui.

CO₂ jutiklis pagrįstas NDIR (nedispersiniu infraraudonųjų spindulių) principu, užtikrinančiu ilgalaikį patikimumą. Temperatūros kompensacija automatinė. Drėgmės matavimui naudojamas talpinis jutiklis. CO₂ atsako laikas – paprastai mažiau nei 2 minutės (iki 63 % rodmenų). Galima nustatyti aukščio kompensaciją metrais arba pėdomis.

Duomenų kaupiklio intervalas pasirenkamas: 5, 10, 30, 60, 120, 300 arba 600 sekundžių, arba automatinis režimas – duomenys įrašomi tik pasikeitus matavimo reikšmei (daugiau nei ±1 % RH, ±1 °C arba ±50 ppm). Numatytasis intervalas – 60 sekundžių. SD kortelė (1-16 GB) leidžia tiesiogiai eksportuoti duomenis į „Excel“ be papildomos programinės įrangos. Prietaisas turi RS-232 / USB sąsają duomenų perdavimui į kompiuterį. Maitinamas 9 V adapteriu (įeina į komplektą); laikrodžio rezerviniam maitinimui naudojamos 6 AAA tipo baterijos. Prietaisas turi patentą.

Komplektacija: matuoklis MCH-383SD, CO₂ zondas, 9 V adapteris, pakabinimo laikiklis matuokliui, pakabinimo laikiklis zondui, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: SD kortelė (2 GB) SD-2GB, USB kabelis USB-01, RS-232 kabelis UPGB-02, duomenų kaupimo programinė įranga SW-U801-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite

su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- CO₂, drėgmės ir temperatūros stebėsena viename prietaise
- NDIR CO₂ jutiklis ilgalaikiam patikimumui
- Realus laiko SD kortelės duomenų kaupiklis – tiesioginis eksportas į Excel be papildomos programinės įrangos
- Pasirenkamas kaupimo intervalas (5 sek. – 600 sek.) arba automatinis režimas
- Aukščio kompensacija CO₂ matavimui (metrais arba pėdomis)
- Visos trys reikšmės rodomos ekrane vienu metu
- RS-232 / USB sąsaja duomenų perdavimui
- Maitinimas 9 V adapteriu (įeina į komplektą)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- CO₂ matavimo diapazonas: 0 – 4 000 ppm
- CO₂ rezoliucija: 1 ppm
- CO₂ tikslumas: ±40 ppm (≤1 000 ppm); ±5 % rodmenis (1 000 – 3 000 ppm); ±250 ppm (>3 000 ppm, orientacinis)
- CO₂ atsako laikas: <2 min. (iki 63 % rodmenis)
- Drėgmės diapazonas: 10 – 90 % RH
- Drėgmės rezoliucija: 0,1 % RH
- Drėgmės tikslumas: ±4 % RH (<70 % RH); ±(4 % rodmenis + 1 % RH) (≥70 % RH)
- Temperatūros diapazonas: 0 – 50 °C / 32 – 122 °F
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros tikslumas: ±0,8 °C / ±1,5 °F
- Maitinimas: 9 V adapteris (AC/DC); laikrodžio atsarga – 6 × AAA (UM-4) 1,5 V baterijos
- Svoris (matuoklis): 240 g
- Svoris (CO₂ zondas): 158 g
- Matmenys (matuoklis): 132 × 80 × 32 mm
- Matmenys (CO₂ zondas): 132 × 38 × 32 mm
- Darbo temperatūra: 0 – 50 °C
- Darbo drėgmė: iki 90 % RH

APIE MUS

Tiekiamė specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856