CO_2 matuoklis Lutron GC-2028



Kaina:

405.99 € (be PVM)

491.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

CO_2 MATUOKLIS LUTRON GC-2028

GC-2028 yra CO_2 ir temperatūros matuoklis su atskiru CO_2 zondu, skirtas ilgalaikiam naudojimui. Prietaisas turi didelį S-TN LCD ekraną su dvigubu rodmeniu ir aukštu kontrastu. Komplekte pateikiamas kietas dėklas.

CO_2 jutiklis pagrįstas NDIR (nedispersiniu infraraudonųjų spindulių) principu, užtikrinančiu ilgalaikį patikimumą ir aukštą tikslumą. Temperatūros kompensacija automatinė. Galima nustatyti aukščio kompensaciją (0–9 000 m). Atsako laikas – paprastai mažiau nei 2 minutės (iki 63 % rodmens).

Prietaisas fiksuoja maksimalią ir minimalią reikšmę, turi „HOLD" funkciją ir garsinį aliarmą CO_2 matavimui. Duomenys perduodami į kompiuterį per RS-232 / USB sąsają. Galima automatinio arba rankinio išjungimo nuostata. Maitinamas 6 AA tipo baterijomis (1,5 V) arba išoriniu DC 9 V adapteriu.

Komplektacija: matuoklis GC-2028, CO_2 zondas, kietas dėklas, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: RS-232 kabelis UPCB-02, USB kabelis USB-01, duomenų kaupimo programinė įranga SW-U801-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- CO_2 ir temperatūros matavimas
- NDIR CO_2 jutiklis ilgalaikiam patikimumui
- Atskiras CO_2 zondas – patogus nutolusių taškų matavimui
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Aukščio kompensacija (0–9 000 m)

- Garsinis aliarmas CO_2 matavimui
- Maksimalios ir minimalios reikšmės fiksavimas, „HOLD" funkcija
- RS-232 / USB sąsaja duomenų perdavimui
- Didelis S-TN LCD ekranas su aukštu kontrastu
- Automatinio išjungimo funkcija
- Maitinimas baterijomis arba tinklo adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- CO_2 matavimo diapazonas: 0 – 4 000 ppm
- CO_2 rezoliucija: 1 ppm
- CO_2 tikslumas: ±40 ppm (≤1 000 ppm); ±5 % rodmens (1 000 – 3 000 ppm); ±250 ppm (>3 000 ppm, orientacinis)
- CO_2 pakartojamumas: ±20 ppm (≤3 000 ppm)
- CO_2 atsako laikas: <2 min. (iki 63 % rodmens)
- Temperatūros diapazonas: 0 – 50 °C / 32 – 122 °F
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros tikslumas: ±0,8 °C
- Aukščio kompensacija: 0 – 9 000 m
- Maitinimas: 6 × AA (UM-3) 1,5 V baterijos arba DC 9 V adapteris
- Svoris (matuoklis su baterijomis): 372 g
- Svoris (CO_2 zondas): 158 g
- Matmenys (matuoklis): 173 × 68 × 42 mm
- Matmenys (CO_2 zondas): 185 × 38 × 26 mm
- Darbo temperatūra: 0 – 50 °C
- Darbo drėgmė: iki 85 % RH

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856