

CO₂ matuoklis Lutron GC-2028

**Kaina:****405.99 € (be PVM)****491.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

CO₂ MATUOKLIS LUTRON GC-2028

GC-2028 yra CO₂ ir temperatūros matuoklis su atskiru CO₂ zondų, skirtas ilgalaikiam naudojimui. Prietaisas turi didelį S-TN LCD ekraną su dvigubu rodmeniu ir aukštu kontrastu. Komplekte pateikiamas kietas dėklas.

CO₂ jutiklis pagrįstas NDIR (nedispersiniu infraraudonųjų spindulių) principu, užtikrinančiu ilgalaikį patikimumą ir aukštą tikslumą. Temperatūros kompensacija automatinė. Galima nustatyti aukščio kompensaciją (0-9 000 m). Atsako laikas – paprastai mažiau nei 2 minutės (iki 63 % rodmens).

Prietaisas fiksuoja maksimalią ir minimalią reikšmę, turi „HOLD“ funkciją ir garsinį aliarmą CO₂ matavimui. Duomenys perduodami į kompiuterį per RS-232 / USB sąsają. Galima automatinio arba rankinio išjungimo nuostata. Maitinamas 6 AA tipo baterijomis (1,5 V) arba išoriniu DC 9 V adapteriu.

Komplektacija: matuoklis GC-2028, CO₂ zondas, kietas dėklas, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: RS-232 kabelis UPCB-02, USB kabelis USB-01, duomenų kaupimo programinė įranga SW-U801-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- CO₂ ir temperatūros matavimas
- NDIR CO₂ jutiklis ilgalaikiam patikimumui
- Atskiras CO₂ zondas – patogus nutolusių taškų matavimui
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Aukščio kompensacija (0-9 000 m)

- Garsinis aliarmas CO₂ matavimui
- Maksimalios ir minimalios reikšmės fiksavimas, „HOLD“ funkcija
- RS-232 / USB sąsaja duomenų perdavimui
- Didelis S-TN LCD ekranas su aukštu kontrastu
- Automatinio išjungimo funkcija
- Maitinimas baterijomis arba tinklo adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- CO₂ matavimo diapazonas: 0 - 4 000 ppm
- CO₂ rezoliucija: 1 ppm
- CO₂ tikslumas: ±40 ppm (≤1 000 ppm); ±5 % rodmenis (1 000 - 3 000 ppm); ±250 ppm (>3 000 ppm, orientacinis)
- CO₂ pakartojamumas: ±20 ppm (≤3 000 ppm)
- CO₂ atsako laikas: <2 min. (iki 63 % rodmenis)
- Temperatūros diapazonas: 0 - 50 °C / 32 - 122 °F
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros tikslumas: ±0,8 °C
- Aukščio kompensacija: 0 - 9 000 m
- Maitinimas: 6 × AA (UM-3) 1,5 V baterijos arba DC 9 V adapteris
- Svoris (matuoklis su baterijomis): 372 g
- Svoris (CO₂ zondas): 158 g
- Matmenys (matuoklis): 173 × 68 × 42 mm
- Matmenys (CO₂ zondas): 185 × 38 × 26 mm
- Darbo temperatūra: 0 - 50 °C
- Darbo drėgmė: iki 85 % RH

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856