

Oro kokybės matuoklis AZ 7729

**Kaina:****295.99 € (be PVM)****358.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO KOKYBĖS MATUOKLIS AZ 7729

AZ 7729 yra matuoklis, skirtas stebėti patalpų oro kokybę. Prietaisas gali vienu metu matuoti anglies dioksidą, temperatūrą ir drėgmę.

Prietaise yra įmontuotas NDIR jutiklis, leidžiantis tiksliai išmatuoti CO2 lygį realiuoju laiku, ir aukštos klasės „Rotronic“ jutiklis drėgmei matuoti.

Rezultatai pateikiami dideliame LCD jutikliniame skydelyje.

Matuoklis skirtas nuolatiniam veikimui. Vartotojas gali nustatyti CO2 įspėjimo slenkstį, kurį viršijus garso signalas bus suaktyvintas. Matuoklio indikacijos papildytos spalvotu, programuojamu oro kokybės indikatoriumi, esančiu prietaiso viršuje. **Vartotojas gali nustatyti tris indikacijų slenksčius:** Gera - žalia spalva; Įprasta - geltona spalva; Prasta - raudona spalva.

Prietaisas turi automatinio CO2 jutiklio kalibravimo funkciją, dviejų taškų drėgmės jutiklio kalibravimą ir galimybę keisti temperatūros rodmenis (°C arba °F).

„AZ 7729“ maitinamas C tipo kištuko 5V 0,5A DC adapteriu.

Matuoklis gali būti naudojamas kaip CO2 tikrintuvas oro kokybės indeksui visose darbo vietose, biure, ligoninėse, mokyklose, stotyse ar namuose.

MATUOKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Ekranas: skystųjų kristalų, jutiklinis ekranas
- Papildomai pridedamas kintamosios srovės adapteris 5V DC 0,5A
- DRĖGMĖS MATAVIMAS: Jutiklio tipas Didelio jautrumo talpinis jutiklis - Rotronic; Reakcijos laikas <20 minučių, kai pakito 90% žingsnių ** Laikas nuo prietaiso įjungimo; Matavimo diapazonas 0,1 ~ 99,9% RH; Matavimo tikslumas $\pm 5\%$ esant 10-90% RH esant 25 ° C temperatūrai; $\pm 7\%$ kitiems diapazonams * Naudojant gali sumažėti tikslumas. Rekomenduojama reguliariai kalibruoti prietaisą. Matavimo skiriamoji geba 0,1
- TEMPERATŪROS MATAVIMAS: Reakcijos laikas <30 sekundžių, kai pakito 63% žingsnių ** Laikas nuo pirmojo prietaiso įjungimo; Matavimo diapazonas -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F); Matavimo tikslumas $\pm 0,6$ ° C / $\pm 0,9$ ° F; * Naudojant gali sumažėti tikslumas. Rekomenduojama reguliariai kalibruoti prietaisą. Matavimo skiriamoji geba 0,1
- CO2 KONCENTRACIJOS MATAVIMAS: Jutiklio tipas NDIR (nedispersinis infraraudonųjų spindulių jutiklis); Reagavimo laikas <2 minutės, kai pakito 90% žingsnių ** Laikas nuo pirmojo prietaiso įjungimo; Matavimo diapazonas: 0 ~ 9999 ppm; Matavimo tikslumas ± 50 ppm $\pm 5\%$ rodmenų vertės (diapazonui nuo 0 iki 2000 ppm); 10% rodmenų likusiems diapazonams * Naudojant gali sumažėti tikslumas. Rekomenduojama reguliariai kalibruoti prietaisą. Matavimo skiriamoji geba 1 ppm; Mėginių ėmimo dažnis 1 kartą per sekundę; Signalizacijos signalas Moduliuojamas garso signalas ~ 80dB; LED diodai; Spalvotas, programuojamas oro kokybės indikatorius.
- Maitinimo šaltinis: Kintamosios srovės adapteris 100-240VAC, 50 / 60HZ / 5V DC 0.5A, C tipo kištukas
- Darbinė temperatūra: -10 ~ 60 ° C
- Drėgmė: 5 ~ 80% RH, be kondensato
- Laikymo sąlygos Temperatūra: -20 ~ 60 ° C
- Drėgmė: 5 ~ 90% RH be kondensato
- KOKYBĖ IR SAUGA
- Sertifikatai ir patvirtinimai CE ženklas

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856