Oro kokybės matuoklis CEM DT-326



Kaina:

67.40 € (be PVM)

81.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO KOKYBĖS MATUOKLIS CEM DT-326

CEM DT-326 yra kompaktiškas patalpų oro kokybės matuoklis, skirtas nuolatiniam CO_2, temperatūros ir santykinės drėgmės stebėjimui. Prietaisas naudoja NDIR (nedispersinį infraraudonąjį) CO_2 jutiklį, užtikrinantį stabilų ir tikslų anglies dioksido matavimą net ilgalaikio naudojimo metu.

Didelis LCD ekranas vienu metu rodo visus tris parametrus ir turi spalvinę oro kokybės indikaciją: GOOD (iki ~800 ppm), NORMAL (800–1500 ppm) ir POOR (virš 1500 ppm). Viršijus nustatytą CO_2 slenkstį, suveikia reguliuojamas garsinis aliarmas. Prietaisas maitinamas USB arba 2 × AA baterijomis, montuojamas ant sienos arba naudojamas kaip stalo prietaisas.

Tinka namuose, biuruose, mokyklose, restoranuose, gamybinėse ir kitose patalpose, kur svarbu užtikrinti sveiką mikroklimatą ir pakankamą vėdinimą.

Komplektacija: oro kokybės matuoklis CEM DT-326, USB laidas, 2 × AA baterijos, naudotojo vadovas.

PRIVALUMAI

- NDIR CO_2 jutiklis – stabilus ir tikslus matavimas ilgalaikio naudojimo metu
- Vienu metu rodo CO_2, temperatūrą ir santykinę drėgmę
- Spalvinė oro kokybės indikacija (GOOD / NORMAL / POOR)
- Reguliuojamas garsinis aliarmas viršijus CO_2 slenkstį
- Dvigubas maitinimas – USB arba 2 × AA baterijos

• Montuojamas ant sienos arba naudojamas kaip stalo prietaisas
• Išsikraunančios baterijos indikatorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

• CO_2 matavimo diapazonas: 0–5 000 ppm
• CO_2 tikslumas: ±75 ppm ± 5 % rodmens
• CO_2 raiška: 1 ppm
• Temperatūros diapazonas: –10 iki +50 °C
• Temperatūros tikslumas: ±1 °C
• Santykinė drėgmė: 0–100 % RH
• Drėgmės tikslumas: ±3,5 % (20–80 % RH); ±5 % (0–20 % ir 80–100 % RH)
• Ekranas: LCD su oro kokybės indikatoriumi
• Aliarmas: reguliuojamas CO_2 slenkstis + garsinis signalas
• Maitinimas: USB / 2 × AA baterijos
• Matmenys: 102 × 107 × 25 mm
• Svoris: ~190 g
• Darbinė temperatūra: –10 iki +50 °C
• Laikymo temperatūra: –10 iki +60 °C

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856