

Dangos storio matuoklis FRA-FN-TS3

**Kaina:****1398.97 € (be PVM)****1692.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Dangos storio matuoklis "FRA-FN-TS3" | Dažų storio matuoklis

Mobilus, greitas ir tikslus dažų storio matuoklis skirtas nustatyti dažų dangos storį. Tiksliai nustato dažų ir elektrocheminės dangos sluoksnius ant geležies, plieno, taip pat laką, dažus, anoduotus paviršius ant spalvotųjų metalų ir statinio plieno.

Dažų storio matuoklis tinkamas naudoti įvairiose srityse, tiek darbo vietoje, tiek laboratorijose.

Meniu paremtas mobilusis telefonų meniu kontrolė - prietaiso vartotojas mato aiškius nurodymus, ką reikia daryti. Galimos kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų.

Matavimų paklaidos, atsirandančios dėl dviprasmiškų standartų yra praktiškai eliminuojamos. Zondo konstrukcija užtikrina švelnius matavimus net ant blizgių ar itin minkštų paviršių. Zondas nesubraižo ir nesugadina tiriamų paviršių.

Komplektą sudaro: dažų storio matuoklis, 4 x kalibravimo standartai, kalibravimo sertifikatas, odinis dėklas, instrukcija, programinė įranga.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Dažų storio matuoklis matuoja visas nemagnetines dagnas, tokias kaip laką, dažus, chromą, varį, cinką ant plieno, geležies ir spalvotųjų metalų
- Dangos storio matavimas 5 mm pločio grioveluose
- Matuoklis aptinka bazinę medžiagą ir automatiškai parenka tinkamą matavimo metodą

- 10000 įrašų atmintis
- Statistinė analizė, reikšmės, vidurkiai, nuokrypiai, mažiausios ir didžiausios reikšmės, programinė įranga duomenų perdavimui į kompiuterį
- Galima pritaikyti įvairius kitus zondus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 6 mm
- Tikslumas: ± 0.01 mm +1 % diapazone nuo 0 iki 2.5 mm; ± 0.01 mm + 3 % diapazone virš 2.5 mm
- Minimalus matuojamas paviršius: 5 x 5 mm
- Minimalus medžiagos storis: 0.5 mm / 0.05 mm
- Kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų, čekų, portugalų, japonų, suomių, turkų
- Atmintis: 10000 reikšmės
- Sąsaja: RS-232
- Statistinės funkcijos: data, laikas, mažiausia ir didžiausia reikšmė, vidurkis, standartinis nuokrypis
- Paspėjimas: mažo / didelio diapazono perspėjimas
- Ekranas: LCD graphic display, illuminated
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki +50°C
- Maitinimas: 2 x 1.5 V AA baterijos
- Matmenys: 147 x 61 x 25 mm;
- Zondas: \varnothing 14.3 x 29 mm
- Svoris: 170 g
- Standartai: ISO 2178 / 2360 / 2808; EN ISO 19840, ASTM D1186, D1400

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856