

# Dangos storio matuoklis PCE-CT 100N-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****1668.88 € (be PVM)****2019.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## DANGOS STORIO MATUOKLIS PCE-CT 100N-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

PCE-CT 100N-ICA – tai kompaktiškas dangos storio matuoklis, skirtas neardomajam sluoksnių matavimui ant feromagnetinių ir neferomagnetinių pagrindų. Prietaisas veikia pagal magnetinės indukcijos (ISO 2178) ir sūkurinių srovių (ISO 2360) metodus, todėl užtikrina tikslus ir patikimus rezultatus.

Naudojant išorinį zondą, galima lengvai išmatuoti dangos storį net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Prietaisas sukurtas greitam ir tiksliam sluoksnio storio nustatymui, o jo paprastas valdymas leidžia atlikti patikrinimus vietoje be sudėtingo paruošimo. Išmatuoti duomenys gali būti išsaugomi vidinėje atmintyje (iki 1260 matavimų) ir perduodami į kompiuterį per USB arba WiFi sąsają.

Šis dangos storio matuoklis ypač naudingas apdailos, galvanizacijos, laivų, tiltų ir orlaivių statybos, mašinų gamybos bei chemijos pramonėje.

**Komplektacija:** Dangos storio matuoklis PCE-CT 100N, NFe zondas, Fe zondas, USB duomenų laikmena, etaloninių plėvelių rinkinys, kalibravimo plokštė (feromagnetinė), kalibravimo plokštė (neferomagnetinė), 2 × 1,5 V AA baterijos, naudojimo instrukcija, ISO kalibravimo sertifikatas.

### PRIVALUMAI

- Neardomasis, tikslus sluoksnio storio matavimas

- Veikia su feromagnetinėmis ir neferomagnetinėmis bazėmis
- Apšviesta jutiklinė klaviatūra – patogiam darbui įvairiomis sąlygomis
- Vidinė atmintis iki 1260 matavimo duomenų
- Vieno taško ir daugiataškis kalibravimas
- Matavimo režimai: pavieniai ir nuolatiniai
- Duomenų perdavimas per USB ir WiFi
- Komplekte – du skirtingi zondai (NFe ir Fe)
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0 ... 1250  $\mu\text{m}$ ; 0 ... 49,2 mil
- Minimalus pagrindo storis: 50  $\mu\text{m}$
- Mažiausias matavimo paviršius:  $\varnothing$  10 mm
- Minimalus kreivio spindulys: išgaubtas 15 mm, įgaubtas 15 mm
- Tikslumas:  $\pm$  (1 % + 1  $\mu\text{m}$ );  $\pm$  (1 % + 0,04 mil)
- Rezoliucija: 0,1  $\mu\text{m}$  (<99,9  $\mu\text{m}$ ); 0,004 mil (<3,9 mil); 1  $\mu\text{m}$  (>100  $\mu\text{m}$ ); 0,04 mil (>3,9 mil)
- Kalibravimas: vieno taško, kelių taškų
- Duomenų saugojimas: iki 1260 matavimų
- Matavimo režimai: pavieniai, nuolatiniai
- Sąsajos: WiFi, USB
- Darbinė temperatūra: 0 ... +50 °C, drėgmė 20–90 % RH (nekondensuojanti)
- Matmenys: 170 × 85 × 35 mm
- Svoris: ~335 g (su baterijomis)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856