

Dangos storio matuoklis PCE-CT 100N

**Kaina:****1504.59 € (be PVM)****1820.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DANGOS STORIO MATUOKLIS PCE-CT 100N

Paviršiaus matuoklis veikia pagal magnetinio indukcinio (ISO 2178) ir sūkurinės srovės (ISO 2360) metodus. Šie paviršiaus matuoklio palaikomi metodai yra naudojami medžiagų neardomiems bandymams. Šis dangos storio matuoklis naudojamas magnetiškai neutralių sluoksnių storiui matuoti ant magnetinės arba nemagnetinės pagrindinės medžiagos. Su išoriniu zondų galima greitai ir lengvai išmatuoti sluoksnio storį net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Matuoklis skirtas neardomiems, greitiems ir tiksliems sluoksnio storio matavimams ir yra paprastas naudoti. Išmatuoti duomenys gali būti lengvai perkelti į kompiuterį naudojant USB duomenų saugojimo įrenginį arba per WiFi. Ypač tinka naudoti apdailos pramonėje, laivų, tiltų ir orlaivių statyboje ir mašinų bei chemijos pramonėje.

Komplekte yra: dangos storio matuoklis PCE-CT 100N, NFe zondas, Fe zondas, USB duomenų laikmena, etaloninės plėvelės rinkinys, kalibravimo plokštė (geležies), kalibravimo plokštė (spalvoto metalo), 2 x 1,5 V AA baterijos, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Apšviesta jutiklinė klaviatūra
- Matavimo duomenų saugojimas iki 1260 duomenų
- Vieno taško ir kelių taškų kalibravimas
- Vienkartinis matavimas ir nuolatinis matavimas
- Duomenų perdavimas per WiFi ir USB
- Du skirtingi NFe ir Fe zondai

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo 0 μm iki 1250 μm ; nuo 0 milių iki 49,2 milių
- Minimalus pagrindinės medžiagos dangos storis: 50 μm
- Mažiausias matavimo paviršius (skersmuo): 10 mm
- Minimalus kreivio spindulys: išgaubtas 15 mm
- Minimalus kreivio spindulys: įgaubtas 15 mm
- Tikslumas: $\pm (1\% + 1 \mu\text{m})$; $\pm (1\% + 0,04 \text{ milių})$
- Rezoliucija: 0,1 μm (<99,9 μm); 0,004 milių (<3,9 milių); 1 μm (> 100 μm); 0,04 milių (> 3,9 milių)
- Kalibravimas: vieno taško, kelių taškų
- Duomenų saugojimas: 1260 duomenų
- Matavimo režimai: pavieniai matavimai, nuolatinis matavimas
- Sąsajos: WiFi, USB
- Darbo sąlygos: nuo 0 $^{\circ}\text{C}$ iki 50 $^{\circ}\text{C}$, nuo 20 % iki 90 % santykinis oro drėgnumas, nesikondensuojantis
- Matmenys: 170 x 85 x 35 mm
- Svoris: ~ 335 g (su akumuliatoriumi)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujiną savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856