

Dangos storio matuoklis PCE-CT 22BT

**Kaina:****357.81 € (be PVM)****432.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DANGOS STORIO MATUOKLIS PCE-CT 22BT

Su šiuo dangos storio matavimo prietaisu galima patikimai nustatyti sluoksnių storį ant metalinių paviršių. Dangos storio matavimo prietaiso matavimo diapazonas yra 1500 µm. Šis dangos storio matuoklis gali būti naudojamas dažymo ceche, įvežamoms prekėms tikrinti arba eksportuoti. Naudojant dangos storio matavimo įrenginio Bluetooth sąsają, visus duomenis galima perkelti į mobilųjį iOS arba Android įrenginį ir eksportuoti kaip CSV, PDF arba TXT failą. Tiesioginis vaizdas su išmatuotų verčių analize taip pat galimas naudojant nemokamą programėlę su dangos storio matavimo prietaisu. Be Bluetooth sąsajos, dangos storio matuoklis turi mikro USB sąsają. Visus duomenis taip pat galima perkelti į kompiuterį ir analizuoti per šią sąsają dangos storio matavimo prietaise. Kita šios sąsajos ypatybė yra ta, kad per šią sąsają dangos storio matavimo prietaisas gali būti valdomas ir be baterijų. Dėl to daugelis matavimo procesų nebepriklauso nuo akumuliatoriaus įkrovos lygio.

Komplekte yra: dangos storio matuoklis PCE-CT 22BT, kalibravimo folijos nuoroda, Fe nulinis standartas, NFe nulinis standartas, transportavimo kilpa, 2 x 1,5 V AA baterijos, nešiojimo dėklas, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Mikro USB ir „Bluetooth“ sąsaja
- Pridedama kalibravimo folija
- Reguliuojamos signalizacijos genų reikšmės
- Apšviestas ekranas
- Duomenų saugojimas iki 600 išmatuotų verčių

- Matavimo diapazonas iki 1500 μm

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matuojami substratai: Fe, NFe
- Zondas: vidinis
- Matavimo diapazonas: nuo 0 μm iki 1500 μm
- Skiriamoji geba: 0,1 μm (matavimo diapazone 0-99,9 μm); 1 μm (matavimo diapazone 100-1500 μm)
- Tikslumas: \pm (1 μm + 2 % sluoksnio storio)
- Vienetai: μm , mil
- Mažiausias išlinkimas: išgaubtas 5 mm, įgaubtas 5 mm
- Mažiausias matavimo plotas: 10 x 10 mm
- Minimalus pagrindo storis: 0,4 mm
- Sąsaja: Bluetooth, mikro USB
- Atmintis: 10 grupių po 60 matavimų
- Maitinimas: 2 x 1,5 V AA baterijos, 5 V USB sąsaja
- Aplinkos sąlygos: nuo -10 ° C iki 50 ° C, nuo 10 % iki 85 % santykinis drėgnumas
- Matmenys: 126 x 69 x 35 mm (be jutiklio)
- Svoris: ~ 97 g (be baterijų)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856