

Dangos storio matuoklis PCE-CT 22BT-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****511.28 € (be PVM)****618.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DANGOS STORIO MATUOKLIS PCE-CT 22BT-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Su šiuo dangos storio matavimo prietaisu galima patikimai nustatyti dangos sluoksnio storį ant metalinių paviršių. Matavimo diapazonas yra 1500 µm. Dangos storio matuoklis gali būti naudojamas dažymo cechuose, įvežamoms ar eksportuojamoms prekėms tikrinti. Naudojant dangos storio matavimo įrenginio „Bluetooth“ sąsają, visus duomenis galima perkelti į mobilųjį iOS arba Android įrenginį ir eksportuoti kaip CSV, PDF arba TXT failą. Naudojant nemokamą programėlę galimas tiesioginis vaizdas su išmatuotų verčių analize. Be „Bluetooth“ sąsajos, dangos storio matavimo prietaisas turi mikro USB sąsają. Visus duomenis taip pat galima perkelti į kompiuterį ir analizuoti per šią sąsają dangos storio matuoklyje. Kita šios sąsajos ypatybė yra ta, kad per šią sąsają dangos storio matavimo prietaisas gali būti valdomas ir be baterijų – todėl matavimo procesas nebeprklausys nuo akumuliatoriaus įkrovos lygio.

Komplekte yra: dangos storio matuoklis PCE-CT 22BT-ICA, 5 vnt. kalibravimo folijos, Fe nulinis standartas, NFe nulinis standartas, riešo dirželis, 2 x 1,5 V AA baterijos, nešiojimo dėklas, naudojimo instrukcija, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- Mikro USB ir „Bluetooth“ sąsaja
- Pridedama kalibravimo folija

- Reguluojami signalo slenksčiai
- Apšviestas ekranas
- Duomenų saugojimas iki 600 išmatuotų verčių
- Matavimo diapazonas iki 1500 μm
- ISO kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matuojami substratai: Fe, NFe
- Zondas: vidinis
- Matavimo diapazonas: nuo 0 μm iki 500 μm
- Skiriamoji geba: 0,1 μm (matavimo diapazone 0–9,9 μm); 1 μm (matavimo diapazone 100–1500 μm)
- Tikslumas: \pm (1 μm + 2 % sluoksnio storio)
- Vienetai: μm , mil
- Mažiausias išlinkimas: išgaubtas 5 mm, įgaubtas 5 mm
- Mažiausias matavimo plotas: 10 x 10 mm
- Minimalus pagrindo storis: 0,4 mm
- Sąsaja: „Bluetooth“, mikro USB
- Atmintis: 10 grupių po 60 matavimų
- Maitinimas: 2 x 1,5 V AA baterijos, 5 V USB sąsaja
- Aplinkos sąlygos: nuo -10 °C iki 50 °C, nuo 10 % iki 85 % santykinis drėgnumas
- Matmenys: 126 x 69 x 35 mm (be jutiklio)
- Svoris: ~ 97 g (be baterijų)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856