

# Dangos storio matuoklis PCE-CT 25FN-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****293.93 € (be PVM)****355.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## DANGOS STORIO MATUOKLIS PCE-CT 25FN-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Dangos storio matavimo prietaisas naudojamas greitai ir tiksliai nustatyti sluoksnio storį ant metalų. Palyginti su daugeliu kitų dažų storio matuoklių, šis dangos storio matuoklis nediferencijuoja juodųjų ir spalvotųjų metalų. Dėl mažos ir kompaktiškos konstrukcijos prietaisą patogiu valdyti viena ranka. Nepaisant mažo dydžio, dangos storio matuoklis turi 1500 µm matavimo diapazoną ir  $\pm (3\% + 1 \mu\text{m})$  tikslumą. Išmatuotos vertės dangos storio matavimo prietaise gali būti rodomos µm, mm ir miliais. Be sluoksnio storio matavimo, šis matuoklis gali nustatyti mažiausią, didžiausią ir vidutinę vertę iš įvairių matavimų serijos. Dangos storio matavimo prietaisas turi ir automatinio išsijungimo funkciją.

**Komplekte yra:** dangos storio matuoklis PCE-CT 25FN-ICA, kalibravimo folija, Fe nulinis standartas, NFe nulinis standartas, 9 V bloko baterija, naudojimo instrukcija, ISO kalibravimo sertifikatas

### PRIVALUMAI

- Mažas ir kompaktiškas
- Greitas matavimo dažnis
- Pridedamas kalibravimo rinkinys
- Galima pasirinkti skirtingus vienetus
- Tinka nuolatiniams matavimams

- Patogus valdymas viena ranka
- Atspari dilimui, spyruoklinė matavimo galvutė, skirta tiksliems matavimo rezultatams

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo 0  $\mu\text{m}$  iki 1500  $\mu\text{m}$
- Matavimo tikslumas:  $\pm (3\% + 1 \mu\text{m})$
- Skiriamoji geba: 0,1  $\mu\text{m}$  matavimo diapazone 0 - 100  $\mu\text{m}$ ; 1  $\mu\text{m}$  matavimo diapazone > 100  $\mu\text{m}$
- Vienetai:  $\mu\text{m}$ , mm, mil
- Mažiausias išlinkimas: išgaubtas 5 mm, įgaubtas 25 mm
- Mažiausias matavimo plotas:  $\varnothing$  20 mm
- Minimalus pagrindo storis: Fe: 0,3 mm; NFe: 0,05 mm
- Matavimo greitis: maksimalus 2 Hz
- Maitinimas: 9 V bloko baterija
- Eksploatavimo sąlygos: nuo -10 °C iki 50 °C, nuo 20 iki 90 % santykinis drėgnis, nekondensuojantis
- Laikymo sąlygos: nuo -10 °C iki 60 °C, nuo 20 % iki 90 % santykinis drėgnis nekondensuojantis
- Matmenys: 143 x 85 x 39 mm
- Svoris: ~ 100 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856