

Dangos storio matuoklis PCE-CT 26FN-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****348.97 € (be PVM)****422.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DANGOS STORIO MATUOKLIS PCE-CT 26FN-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Dangos storio matuoklis PCE-CT 26FN gali išmatuoti neardomas plieno / geležies ir spalvotųjų metalų dangas (dažai, plastikai ir kt.). Idealiai tinka naudoti, norint nedelsiant aptikti netyčinius transporto priemonės pažeidimus. Taip pat pramonės sektoriuje dangos storio matuoklis gali būti naudojamas įeinantiems ir išeinantiems patikrinimams, kad būtų galima užtikrinti vienodas gaminio savybes. Ergonomiškos formos prietaisas su integruotu zonu ir labai paprastu valdymu leidžia greitai ir labai tiksliai nustatyti matavimo rezultatus. Šis matuoklis skirtas matuoti nemagnetines dangas, tokias kaip lakas, plastikas, chromas, varis, cinkas, emalis ir kt. ant plieno ir geležies, taip pat visas izoliacines dangas, tokias kaip lakas, plastikas, emalis, popierius, stiklas, guma ir kt. ant vario, aliuminio, žalvario, nerūdijančio plieno ir aliuminio.

Komplekte yra: dangos storio matuoklis PCE-CT 26FN, 2 x AAA 1,5V baterijos, kalibravimo folijos rinkinys (5 vnt.), Fe standartinis blokas, NFe standartinis blokas, transportavimo dėklas, vartotojo vadovas, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- Iš karto paruoštas naudojimui
- Dėvėjimuisi atsparus jutiklis

- V formos griovelis vamzdžių matavimui
- Valdymas viena ranka
- Neprivalomas ISO kalibravimas
- Transportavimo dėklas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo 0 μm iki 1250 μm (nuo 0 iki 49,2 milių)
- Skiriamoji geba: 1 μm (0,039 milių)
- Tikslumas: $\pm (3\% + 2\ \mu\text{m})$ arba $\pm (3\% + 0,079\ \text{milių})$
- Mažiausias matavimo paviršius: 5 x 5 mm / 0,2 colio x 0,2 colio
- Mažiausias kreivio spindulys: išgaubtas 3 mm (0,1 colio); įgaubtas 50 mm (2 colių)
- Mažiausias pagrindinės medžiagos Fe storis: mažiausiai 0,5 mm / 0,02 colio; NFe: mažiausiai 0,3 mm / 0,01 colio
- Ekranas: OLED ekranas
- Aplinkos temperatūra: nuo 0 °C iki 50 °C
- Maitinimas: 2 x 1,5V AAA baterijos
- Matmenys: 100 x 52 x 29 mm
- Svoris: ~ 68 g (be baterijų)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856