

Dangos storio matuoklis Sauter TE 1250-0.1 FN

**Kaina:****518.31 € (be PVM)****627.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DANGOS STORIO MATUOKLIS SAUTER TE 1250-0.1 FN

Dangos storio matuoklis Sauter TE 1250-0.1 FN - kompaktiškas ir tikslus prietaisas, skirtas dangų storiui matuoti ant magnetinių ir nemagnetinių metalų. Modelis turi išorinį jutiklį, todėl jį patogiu naudoti sunkiau pasiekiamiems paviršiams matuoti.

Prietaisas leidžia matuoti nemagnetines dangas ant magnetinių metalų, pvz., aliuminį, chromą, varį, gumą ar laką ant plieno, geležies, lydinių ir magnetinio nerūdijančio plieno. Taip pat tinka izoliacinėms dangoms ant nemagnetinių metalų, pvz., lakui, dažams, emaliui, chromui ar plastikui ant aliuminio, žalvario, vario, cinko ir bronzos. Focus funkcija su dviejų taškų kalibravimu leidžia tiksliau pritaikyti prietaisą konkrečiam matavimo diapazonui. Nulio funkcija užtikrina patikimą pakartotinį matavimą, o duomenys gali būti eksportuojami per RS-232 sąsają (programinė įranga užsakoma papildomai).

Komplektacija: dangos storio matuoklis, transportavimo dėklas, baterijos, kalibravimo folijos.

PRIVALUMAI

- Tinka dangų matavimui ant magnetinių ir nemagnetinių metalų
- Išorinis FN tipo jutiklis sunkiai pasiekiamiems paviršiams
- Matavimo vienetai μm ir mil
- Focus funkcija tikslesniam matavimui
- Dviejų taškų kalibravimas konkrečiam matavimo diapazonui
- Nulio funkcija patikimam pakartotiniam matavimui
- RS-232 sąsaja duomenų eksportui
- Kompaktiškas ir lengvas korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 100 / 1250 µm
- Tikslumas: ±3 % rodmens arba ±2,5 µm
- Raiška: 0,1 / 1 µm
- Jutiklio tipas: FN (F + N), išorinis
- Mažiausias mėginio paviršius (F): išgaubtas 1,5 mm, įgaubtas 25 mm
- Mažiausias mėginio paviršius (N): išgaubtas 3 mm, įgaubtas 50 mm
- Mažiausias mėginio storis: 0,3 mm
- Matavimo vienetai: µm, mil
- Sąsaja: RS-232
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki +40 °C
- Maitinimas: 4 × 1,5 V AA tipo baterijos
- Matmenys: 65 × 28 × 131 mm
- Svoris: 81 g
- Gamintojas: Sauter

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856