

Dangos storio matuoklis Sauter TG 1250-0.1 FN

**Kaina:****598.31 € (be PVM)****723.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DANGOS STORIO MATUOKLIS SAUTER TG 1250-0.1 FN

Dangos storio matuoklis Sauter TG 1250-0.1 FN - universalus skaitmeninis prietaisas, skirtas dangų storiui matuoti ant magnetinių ir nemagnetinių metalų. Modelis turi išorinį jutiklį, todėl yra patogiai naudojamas sunkiau pasiekiamose matavimo vietose.

Kombinuotas FN tipo matavimo režimas leidžia matuoti nemagnetines dangas ant magnetinių metalų (aliuminį, chromą, varį, gumą ar laką ant plieno, geležies, lydinių ar magnetinio nerūdijančio plieno) ir izoliacines dangas ant nemagnetinių metalų (lako, dažų, emalio, chromo ar plastiko matavimui ant aliuminio, žalvario, lakštinio metalo, vario, cinko ar bronzos). Apšviestame LCD ekrane rodomas matavimo rezultatas, taip pat didžiausia, mažiausia ir vidutinė vertė. Vidinė atmintis leidžia išsaugoti iki 99 matavimo verčių, o RS-232 sąsaja suteikia galimybę eksportuoti duomenis. Focus funkcija su dviem taškų kalibravimu leidžia padidinti tikslumą konkrečiame matavimo diapazone.

Komplektacija: dangos storio matuoklis, transportavimo dėklas, baterijos, kalibravimo folijos, pagrindo plokštė.

PRIVALUMAI

- Tinka dangų matavimui ant magnetinių ir nemagnetinių metalų
- Išorinis FN tipo jutiklis sunkiai pasiekiamoms vietoms
- Apšviestas LCD ekranas
- Rodoma didžiausia, mažiausia ir vidutinė vertė
- Vidinė atmintis iki 99 matavimo verčių
- RS-232 sąsaja duomenų eksportui

- Focus funkcija tikslesniam matavimui
- Dviejų taškų kalibravimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 100 / 1250 μm
- Tikslumas: $\pm 3\%$ rodmens arba $\pm 2,5\ \mu\text{m}$
- Raiška: 0,1 / 1 μm
- Jutiklio tipas: FN (F + N), išorinis
- Mažiausias mėginio paviršius (F): išgaubtas 1,5 mm, įgaubtas 25 mm
- Mažiausias mėginio paviršius (N): išgaubtas 3 mm, įgaubtas 50 mm
- Mažiausias mėginio storis: 0,3 mm
- Vidinė atmintis: iki 99 verčių
- Sąsaja: RS-232
- Darbinė temperatūra: nuo $-10\ ^\circ\text{C}$ iki $+40\ ^\circ\text{C}$
- Maitinimas: $4 \times 1,5\ \text{V}$ AA tipo baterijos
- Matmenys: $65 \times 35 \times 126\ \text{mm}$
- Svoris: 81 g
- Gamintojas: Sauter

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856