

Dažų ir dangų storio matuoklis Habotest HT616

**Kaina:****109.50 € (be PVM)****132.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DAŽŲ IR DANGŲ STORIO MATUOKLIS HABOTEST HT616

Dažų ir dangų storio matuoklis Habotest HT616 - tai profesionalus dažų ir kitų nemetalinių dangų storio matuoklis, skirtas matuoti dangos storį ant magnetinių ir nemagnetinių metalų. Prietaisas automatiškai atpažįsta pagrindo tipą ir parenka tinkamą matavimo metodą.

Matuoklis leidžia nustatyti nemagnetinės dangos storį ant magnetinio metalo (FE, pvz., plieno ar geležies) bei nemetalinės dangos storį ant nemagnetinio metalo (NFE, pvz., aliuminio ar vario). Integruotas didelio jautrumo jutiklis užtikrina stabilų ir tikslų matavimą, o spalvotas, apšviestas LCD ekranas leidžia aiškiai matyti rezultatus prasto apšvietimo sąlygomis. Galimi vienkartiniai ir nuolatiniai matavimo režimai, vieno ar kelių taškų patikra, taip pat PASS/FAIL funkcija su nustatomomis ribinėmis vertėmis. Integruota 3,7 V 700 mAh ličio baterija įkraunama per USB-C jungtį. Prietaisas plačiai naudojamas automobilių sektoriuje, metalo apdirbimo pramonėje, kokybės kontrolėje ir transporto priemonių būklės tikrinime.

Komplektacija: Habotest HT616 matuoklis, kalibravimo plokštelės, USB-C įkrovimo laidas, medžiaginis dėklas transportavimui, naudotojo instrukcija (PL/EN), originali pakuotė.

PRIVALUMAI

- Automatinis magnetinio ir nemagnetinio pagrindo atpažinimas (FE/NFE)
- Galimybė pasirinkti matavimo vienetus μm arba mil
- Vienkartinis ir nuolatinis matavimo režimas
- Vieno ir kelių taškų patikra
- PASS/FAIL funkcija su nustatomomis ribomis
- Maksimalios, minimalios ir vidutinės reikšmės rodymas

- Atmintis iki 256 matavimo rezultatų
- Spalvotas, apšviestas LCD ekranas su automatinio pasukimu
- Nulinė ir kelių taškų kalibracija
- Integruota 3,7 V 700 mAh ličio baterija su USB-C įkrovimu
- Automatinis išsijungimas ir žemos baterijos indikatorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: HT616
- Matavimo diapazonas: 0-1500 µm
- Rezoliucija: 0,1 µm
- Matavimo paklaida: ±(3 % + 2 µm)
- Minimalus matavimo plotas: 6 mm
- Minimalus pagrindo storis: 0,3 mm
- Minimalus išgaubto paviršiaus spindulys: 1,5 mm
- Minimalus įgaubto paviršiaus spindulys: 25 mm
- Darbinė temperatūra: 0-40 °C
- Darbinė drėgmė: 20-90 % RH
- Ekranas: spalvotas LCD su apšvietimu
- Duomenų atmintis: 256 reikšmės
- Maitinimas: 3,7 V 700 mAh ličio baterija (įkraunama per USB-C)
- Matmenys: 62 x 38 x 145 mm
- Svoris: 125 g
- Atitiktis: EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
- Gamintojas: Habotest

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856