

Dažų storio matuoklis Benetech GT235

**Kaina:****99.63 € (be PVM)****120.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DAŽŲ STORIO MATUOKLIS BENETECH GT235

Nešiojamas dažų dangos storio matuoklis Benetech GT235 yra greitas ir tikslus prietaisas, skirtas nemetalinės dangos storiui išmatuoti ant nemagnetinio metalinio pagrindo ir nemagnetinės dangos storiui ant magnetinio metalinio pagrindo. Testeris gali automatiškai atpažinti magnetinius ir nemagnetinius metalinius pagrindus. Jis plačiai naudojamas automobilių pramonėje, metalo apdirbimo pramonėje, chemijos pramonėje, prekių tikrinime ir kt.

Komplekte yra: dažų storio matuoklis Benetech GT235, 2 x 1,5 V baterijos, 6 vnt. kalibravimo plokščių nuo 0,05 mm iki 2,00 mm, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Nemetalinės dangos storio matavimas ant nemagnetinio metalinio pagrindo
- Automatinis nemagnetinio metalinio pagrindo ir magnetinio metalinio pagrindo identifikavimas
- Galimas vienas SNG matavimas, CTN nuolatinis matavimas ir DIF diferencialinis matavimas
- Nulinio taško kalibravimas, poslinkio kalibravimas ir pagrindinis kalibravimas.
- Neprivalomi metriniai ir imperiniai vienetai
- LCD ekrano apšvietimas
- Automatinio išjungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- LCD ekranas: taip
- Matavimo diapazonas: 0 ~ 1,8 mm

- Matavimo skiriamoji geba: 0,1 μm ($< 100 \mu\text{m}$), 1 μm ($\geq 100 \mu\text{m}$) / 0,001 mm
- Matavimo paklaida: $\leq 150 \mu\text{m} \pm 5 \mu\text{m}$, $> 150 \pm 5 \mu\text{m}$, $\pm 3 \% H + 1 \mu\text{m}$
- Minimalus magnetinio pagrindo skersmuo: 12 mm
- Minimalus pagrindo storis: 0,5 mm
- Minimalus išgaubto pagrindo kreivio spindulys: 2 mm
- Minimalus įgaubto pagrindo kreivio spindulys: 11 mm
- Minimalus nemagnetinio pagrindo skersmuo: 50 mm
- Minimalus nemagnetinio pagrindo storis: 0,5 mm
- Darbinės temperatūros diapazonas: nuo $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ iki $40 \text{ }^\circ\text{C}$ - rekomenduojamas pakartotinis kalibravimas pakeitus aplinką
- Darbinės drėgmės diapazonas: 10-95 % RH
- Maitinimas: 2 x AAA 1,5 V baterijos (įeina į komplektą)
- Matmenys: apytiksliai 62 x 27 x 121,5 mm
- Svoris: 105 g (be akumuliatoriaus)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856