

Dažų storio matuoklis Mileseeey MC998

**Kaina:****109.63 € (be PVM)****132.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DAŽŲ STORIO MATUOKLIS MILESEEY MC998

Profesionalus ir daugiafunkcis dažų storio matuoklis, naudojamas padengtų ir cinkuotų dangų storiui matuoti, pavyzdžiui, dažų, emalio, chromo, anoduotų sluoksnių, daugiausia ant plieno, vario, bronzos ir aliuminio. Taip pat naudojamas profesionaliose dažymo paruošimo ir gamybos linijose. Įrengtas automatinis substrato tipo aptikimas – magnetinis ar nemagnetinis. Kai substratas atpažįstamas kaip magnetinis (pavyzdžiui, plienas ar geležis), prietaisas automatiškai atpažins ir pritaikys atitinkamus algoritmus. Ant nemagnetinio pagrindo (pavyzdžiui, aliuminio ar vario) matuoklis taip pat automatiškai sureguliuos matavimo metodą, naudodamas atitinkamus matavimo modelius.

Komplekte yra: dažų storio matuoklis Mileseeey MC998, kalibravimo plokštės ir metalinės plokštės, laikymo krepšys, kartono pakuotė, virvelė pakabinimui, USB įkrovimo laidas, atsuktuvai korpusui atsukti, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Įrengtas pavojaus signalas, kai viršijami slenksčiai
- Matavimas ant magnetinių substratų
- Matavimas ant nemagnetinių substratų
- USB jungtis įrenginiui įkrauti
- Taškinio matavimo funkcija
- Nepertraukiamo matavimo funkcija
- Išmatuotų duomenų analizavimas
- Nulinio taško kalibravimo funkcija
- Vartotojo kalibravimo funkcija

- Automatinio išjungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0~1500 mikrometru
- Skiriamoji geba: 0,1 μm
- Tikslumas: +/- (3 % + 2 μm)
- Vienetų keitiklis: galima rinktis iš dviejų vienetų - $\mu\text{m}/\text{mil}$ (1 mil = 25,4 μm)
- Mažiausias išgaubtas kreivio spindulys: 5 mm
- Mažiausias įgaubtas kreivio spindulys: 50 mm
- Pavojaus indikatorius: garsinis pavojaus signalas pasigirsta, kai vertė viršija nustatytą aliarmo verčių diapazoną
- Garso signalizacija: matavimus ir pavojaus signalus lydi atitinkami garso signalai
- Pavojaus slenksčio nustatymo diapazonas: kiekviena reikšmė diapazone nuo 0 iki 1500 mikrometru
- Matavimo metodai: taškiniai arba ištisiniai
- Rodmenų tipai: maksimalus, minimalus
- 1000 mAh baterijos, gali būti įkraunamos per USB prievadą
- Apšviestas ekranas
- Automatinis išsijungimas: po 10 minučių nenaudojant
- Senkančios baterijos indikatorius: kai reikšmė pasiekia 2,2 V + 0,2 V, ekrane bus rodomas išsikrovusio akumuliatoriaus simbolis

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

