

Dažų storio matuoklis Wintact WT2110B

**Kaina:****195.08 € (be PVM)****236.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DAŽŲ STORIO MATUOKLIS WINTACT WT2110B

Matuoklis, skirtas nemagnetinės dangos storiui matuoti ant magnetinio metalinio pagrindo paviršiaus ir nemetalinės dangos ant nemagnetinio metalinio pagrindo. Prietaisas turi Bluetooth bei USB jungtis, todėl duomenys gali būti skaitomi „Android“ įrenginiuose ar kompiuteriuose su „Windows“ programine įranga. Dangos storio matuoklis turi spalvotą, pasukamą didelės raiškos ekraną bei pasižymi matavimo atmintimi ir diagramomis. Produktas plačiai naudojamas chemijos ir metalurgijos pramonėje, prekių kokybės kontrolėje, ypač automobilių pramonėje ir daugelyje kitų sričių.

Komplekte yra: dažų storio matuoklis Wintact WT2110B, kalibravimo plokštės ir metalinės plokštės, kintamosios srovės adapteris, USB kabelis, dėklas, išorinė pakuotė, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Spalvotass HD ekranas
- Nemagnetinių dangų (lako, dažų ir kt.) ant metalinių pagrindų (pavyzdžiui, plieno) storio matavimas
- Nemetalinės dangos storio matavimas ant nemagnetinio metalinio pagrindo (pavyzdžiui, aliuminio)
- Du matavimo metodai: vienetinis ir nuolatinis
- Trys kalibravimo būdai: pagrindinis, poslinkis, nulinis kalibravimas
- Matavimas metriniais ir imperiniais vienetais
- Duomenų saugykla
- Sukamasis ekranas (automatinis sukimasis horizontaliai ir vertikalčiai)
- Baterijų įkrovimas naudojant pridedamą kintamosios srovės adapterį
- Apšviestas ekranas
- Automatinis išjungimas (pagal numatytuosius nustatymus nustatytas 2 minutės po paskutinės

sąsajos operacijos)

- Bluetooth funkcija (prisijungimas prie įrenginio per atitinkamą programą)
- Galimybė perkelti duomenis per USB (veikia per PC programinę įrangą)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0–1500 μm (0–1,5 mm)
- Skiriamoji geba: 0,1 μm (<100 μm) / 1 μm (\geq 100 μm)
- Mažiausias išmatuoto objekto skersmuo: 12 mm
- Minimalus metalinio pagrindo storis: 0,5 mm
- Mažiausias magnetinio išgaubto pagrindo kreivio spindulys: 2 mm
- Mažiausias magnetinio įgaubto pagrindo kreivio spindulys: 11 mm
- Minimalus nemagnetinio metalinio pagrindo skersmuo: 50 mm
- Minimalus nemagnetinio metalinio pagrindo storis: 0,5 mm
- Maitinimas: 3 x 1,2 V AAA baterijos arba 5 V 1 A adapteris
- Matmenys: 70,6 x 38,6 x 149,59 mm
- Svoris: 137 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856