

Medžiagos storio matuoklis PCE-TG 150 HT-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****1069.88 € (be PVM)****1294.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MEDŽIAGOS STORIO MATUOKLIS PCE-TG 150 HT-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Medžiagos storio matuoklis gali išmatuoti medžiagos storį iki 300 mm. Kad būtų galima išmatuoti įvairių vienaarūšių medžiagų storį, matuoklyje galima įrašyti atitinkamą garso greitį. Medžiagoms, pavyzdžiui, plienui, aliuminiui, cinkui, sidabru ir auksui, atitinkami garso greičiai jau yra išsaugoti prietaiso bibliotekoje.

Naudojant medžiagos storio matuoklio ribinių verčių funkciją, galima išsaugoti individualias didžiausias ir mažiausias vertes. Jei išmatuota bandinio vertė viršija ribą, medžiagos storio matuoklis tai rodo vizualiai. Jei reikia, galima įjungti ir akustinį signalą.

Prietaise galima išsaugoti išmatuotas vertes. Atlikus matavimus, išsaugotas matavimo vertes galima analizuoti tiesiogiai medžiagos storio matuoklyje. Medžiagos storio matuoklis išsaugotus duomenis atvaizduoja grafiškai. Supaprastintai išmatuotų verčių analizei rodoma vidutinė, didžiausia ir mažiausia išmatuota vertė. Medžiagos storio matuoklis pasirinktinai gali būti komplektuojamas su ISO kalibravimo sertifikatu.

Komplekte yra: medžiagos storio matuoklis PCE-TG 150 HT, jutiklis PCE-TG HT, sukabinimo gelis (K-GEL), transportavimo krepšys, 3 x 1,5 V AA baterijos, vartotojo vadovas, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- Išmatuotų verčių atmintis
- Kalibravimo nuoroda ant korpuso
- Automatinis išsijungimas
- Medžiagos storio matavimas iki 300 mm
- Baterijos būsenos indikatorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 1,20-300,0 mm
- Skiriamoji geba: 0,01 mm, kai $\leq 99,99$ mm; 0,1 mm, kai $\geq 100,0$ mm
- Tikslumas: $\pm 0,5$ % išmatuotos vertės + 0,05 mm
- Saugojimas: 1500 išmatuotų verčių
- Standartinis jutiklis: jutiklis PCE-TG HT
- Temperatūros diapazono jutiklis: nuo -10 °C iki 350 °C
- Zondavimo dažnis: 5 MHz
- Skersmuo: Ø12 mm
- Reguliuojamas garso greitis: 1000-9999 m/s
- Mažiausias vamzdžio skersmuo: Ø20 x 3 mm (plienas)
- Medžiagų biblioteka: 15 atminties vietų
- Kalibravimo nuoroda: 4 mm
- Ekranas: 2,4 colio TFT LCD spalvotas ekranas su ryškumo reguliavimu
- Maitinimas: 3 x 1,5 V AA baterijos
- Automatinis išsijungimas: išsijungia po 2, 5, 10, 30 minučių
- Aplinkos sąlygos: nuo 0 °C iki 40 °C, <90 % santykinis drėgnis, nekondensuojantis
- Matmenys: 163 x 82 x 38 mm
- Svoris: 320 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856