

# Skaitmeninis dangos storio matuoklis TG 1250-0.1FN

**Kaina:****599.96 € (be PVM)****725.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Skaitmeninis dangos storio matuoklis TG 1250-0.1FN

Aukštos kokybės dangos storio matuoklis su išoriniu zondų, kuris palengvina darbą, matuojant sunkiau pasiekiamose vietose. Skirtas matavimams ant magnetinių ir nemagnetinių dangų (dažytų, lakuotų ir panašių dangų). Prietaisas turi didelį, apšviečiamą LCD ekraną, kuriame aiškiai matosi visi matavimo duomenys.

Poslinkio tikslumo funkcija leidžia tiksliai sureguliuoti prietaisą lokaliai išmatuotam diapazonui dviejų taškų kalibravimu. Tai leidžia pasiekti didelį tikslumą, kurio paklaida vos 1% nuo išmatuotos vertės.

Dangos storio matuoklis parduodamas kietame transportavimo dėkle. Komplekte taip pat yra pagrindo plokštė ir kalibravimo folija.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Skenavimo režimas leidžia atlikti nuolatinį arba vieno taško matavimą
- Prietaiso ekrane rodoma matavimo reikšmė, vidutinė, minimali ir maksimali reikšmės
- Vidinė atmintis išsaugo iki 99 įrašų
- Dangos storio matuoklis turi RS-232 sąsają, kuri leidžia prijungti prietaisą prie spausdintuvo,

kompiuterio ar tinklo

- Pasirenkami matavimo vienetai:  $\mu\text{m}$ , coliai

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Korpusas: plastikas
- Matmenys: 35 mm x 65 mm x 126 mm
- Zondo kabelio ilgis: 1 metras
- Svoris: 90 g
- Ekranų skaičių dydžiai: 10 mm
- Darbinis laikas: 50 val.
- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100  $\mu\text{m}$  (raiška 0,1  $\mu\text{m}$ ); nuo 100 iki 1250  $\mu\text{m}$  (raiška 1  $\mu\text{m}$ )
- Minimalus pagrindo storis: 300  $\mu\text{m}$
- Tikslumas (nuo maksimalios reikšmės): 3 %
- Tikslumas (poslinkio): 1 %
- Padalos vertė [d]: 0 mm x 0,001 mm
- Mažiausias mėginio paviršius (magnetinis paviršius), išgaubtas (spindulys): 1,5 mm
- Mažiausias mėginio paviršius (nemagnetinis paviršius), išgaubtas (spindulys): 3 mm
- Mažiausias mėginio paviršius (magnetinis paviršius), įgaubtas (spindulys): 25 mm
- Mažiausias mėginio paviršius (nemagnetinis paviršius), įgaubtas (spindulys): 50 mm
- Matavimo vienetai:  $\mu\text{m}$ , coliai
- Maksimali darbinė temperatūra: 50 °C
- Minimali aplinkos temperatūra: 0 °C

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856