

Ultragarsinis dangos storio matuoklis Wintact WT100A

**Kaina:****185.08 € (be PVM)****223.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ULTRAGARSINIS DANGOS STORIO MATUOKLIS WINTACT WT100A

Modernus ir paprastas naudoti ultragarsinis storio matuoklis su daugybe funkcijų, turintis mikroprocesorių greitam ir neinvaziniam medžiagos storio ir garso sklidimo greičio matavimui. Prietaisas naudojamas tiksliai matuoti įvairių medžiagų ar elementų storį gamybinėje pramonėje. Puikiai tinka vamzdynams ar slėginiams indams prižiūrėti. Tai naudinga gamybos, metalo apdirbimo, prekių kokybės kontrolės ir kitose kontrolės srityse. Prietaisu galima matuoti bet kokios medžiagos, kuri gerai praleidžia ultragarso bangas ir kurių viršutinis ir apatinis paviršiai yra lygiagrečiai vienas kitam, pavyzdžiui, metalo, plastiko, keramikos ir stiklo, aliuminio, vario, aukso, dervos, vandens, glicerino ir kt. storį, išskyrus ketų, kurio dalelės yra per didelės.

Komplekte yra: ultragarsinis dangos storio matuoklis Wintact WT100A, zondas, įkroviklis, 3 baterijos, jungiamoji medžiaga (gelis), USB įkrovimo laidas, naudojimo instrukcija, dėklas, originali pakuotė

PRIVALUMAI

- Didelis matavimo diapazonas: 1-225 mm
- Duomenų įrašymas: iki 500 duomenų grupių
- Didelis ir skaitomas ekranas - spalvotas ekranas
- Duomenų grafikai: galite generuoti duomenų grafikus, kurie yra nuskaitomi analizei tiesiai įrenginyje, ekrane

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 1,00–225,0 mm
- Duomenų atmintis: 500
- Pasirinkite zondo tipą: ne
- Darbinis dažnis: 5 MHz
- Matavimo paklaida: $\pm(0,5 \% H + 0,05)$ mm
- Matavimo skiriamoji geba: 0,1 mm (100–225 mm)
- Vamzdžio matavimo apatinė riba: $\Phi 20 \times 3$ mm (plienas)
- Garso greičio reguliavimo diapazonas: 1000–9999 m/s
- Naudojimo temperatūros diapazonas: 0–40 °C
- Maitinimas: 3 x Ni-MH 1,2 V baterijos (kraunamos per USB)
- Įkrovimo prievadas: 5 V 1 A
- Matmenys: 65 x 146 x 30 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856