

Degunies matuoklis Elmetron CO-502

**Kaina:****1135.99 € (be PVM)****1374.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DEGUONIES MATUOKLIS ELMETRON CO-502

CO-502 yra aukšto tikslumo laboratorinis matuoklis, skirtas ištirpusio deguonies matavimui vandenyje ir nuotekose (% arba mg/l), taip pat atmosferos slėgio ir temperatūros matavimui. Prietaisas pasižymi geru tikslumu ir pakartojamumu visose matavimo funkcijose.

Apšviestas LCD ekranas leidžia patogiai stebėti pasirinktą parametą ir temperatūrą. Prietaisas turi „HOLD“ funkciją rezultatui fiksuoti bei matavimo stabilumo indikatorius („READY“) su garsiniu signalu.

Modelis komplektuojamas su COG-1 deguonies jutikliu ir CT2B-121 temperatūros jutikliu su Pt-1000B rezistoriumi. Deguonies jutiklio kalibracija atliekama 1 arba 2 taškuose.

Prietaisas automatiškai matuoja atmosferos slėgį ir įvertina jo įtaką deguonies matavimo rezultatui mg/l režime. Taip pat galima įvesti druskingumo reikšmę, kuri įtraukiama į skaičiavimus.

Įrenginys turi integruotą 60 mm terminį spausdintuvą, vidinę atmintį iki 4000 matavimų ir USB jungtį duomenų perdavimui. Atitinka GLP reikalavimus.

PRIVALUMAI

- Laboratorinis deguonies matuoklis
- Deguonies (% ir mg/l), atmosferos slėgio ir temperatūros matavimas
- Integruotas terminis spausdintuvas (60 mm)
- Apšviestas LCD ekranas
- „HOLD“ funkcija

- Matavimo stabilumo indikatorius („READY“)
- Deguonies jutiklio kalibracija (1-2 taškai)
- Automatinis atmosferos slėgio įvertinimas
- Druskingumo įvedimas deguonies matavimams
- Vidinė atmintis (iki 4000 matavimų)
- USB jungtis
- Atitinka GLP reikalavimus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Deguonis (%): 0 – 600 %; 0 – 100 % (ore)
- Deguonis (mg/l): 0 – 60 mg/l
- Temperatūros diapazonas: -50.0 ... 199.9 °C
- Atmosferos slėgis: 800 – 1100 hPa
- Tikslumas (be jutiklių): deguonis (%): $\pm 0,1$ %
- Deguonis (mg/l): $\pm 0,01$ mg/l
- Temperatūra: $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros kompensacija: deguonis (mg/l): 0 ... 40 °C
- Maitinimas: 6 V / 2 A adapteris
- Spausdintuvas: terminis, 60 mm
- Atitiktis: GLP

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

