Deguonies matuoklis Elmetron CO-505



Kaina:
1011.94 € (be PVM)
1224.45 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DEGUONIES MATUOKLIS ELMETRON CO-505

CO-505 yra aukšto tikslumo laboratorinis matuoklis, skirtas ištirpusio deguonies matavimui vandenyje ir nuotekose (% arba mg/l), taip pat atmosferos slėgio ir temperatūros matavimui. Prietaisas pritaikytas laboratoriniams darbams ir pasižymi dideliu matavimo tikslumu bei pakartojamumu.

Apšviestas LCD ekranas leidžia patogiai stebėti matavimo rezultatus ir temperatūrą. Prietaisas turi „HOLD“ funkciją rezultatui fiksuoti bei matavimo stabilumo indikatorių („READY“) su garsiniu signalu.

Modelis komplektuojamas su COG-1 deguonies jutikliu ir CT2B-121 temperatūros jutikliu su Pt-1000B rezistoriumi. Deguonies jutiklio kalibracija atliekama 1 arba 2 taškuose.

Prietaisas automatiškai matuoja atmosferos slėgį ir įvertina jo įtaką deguonies matavimo rezultatui mg/l režime. Taip pat galima įvesti druskingumo reikšmę, kuri įvertinama skaičiuojant deguonies koncentraciją.

Vidinė atmintis leidžia saugoti iki 4000 matavimų su data, laiku ir temperatūra. Duomenys gali būti perduodami į kompiuterį per USB jungtį. Prietaisas atitinka GLP reikalavimus.

PRIVALUMAI

- Aukšto tikslumo laboratorinis matuoklis
- Ištirpusio deguonies matavimas (% ir mg/l)
- Atmosferos slėgio ir temperatūros matavimas
- Apšviestas LCD ekranas
- „HOLD“ funkcija rezultatui fiksuoti
- Matavimo stabilumo indikatorius („READY“) su garsiniu signalu

- Deguonies jutiklio kalibracija (1–2 taškai)
- Automatinis atmosferos slėgio įvertinimas
- Druskingumo įvedimas deguonies matavimams
- Vidinė atmintis (iki 4000 matavimų)
- Duomenų perdavimas į kompiuterį (USB)
- Atitinka GLP reikalavimus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Deguonis (%): 0 – 600 %
- Deguonis (mg/l): 0 – 60 mg/l
- Temperatūros diapazonas: –50.0 … 199.9 °C
- Atmosferos slėgis: 800 – 1100 hPa
- Tikslumas (be jutiklių):
- deguonis (%): ±0,1 %
- deguonis (mg/l): ±0,01 mg/l
- temperatūra: ±0,1 °C
- Temperatūros kompensacija: deguonis (mg/l): 0 … 40 °C
- Maitinimas: 12 V / 100 mA adapteris
- Atitiktis: GLP

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856