Nešiojamas ištirpusio deguonies matuoklis HI9142



Kaina:
559.96 € (be PVM)
677.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)
Rekomenduojame
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Nešiojamas ištirpusio deguonies matuoklis HI9142

Tvirtas, atsparus vandeniui, nešiojamas ištirpusio deguonies matuoklis sukurtas patikimiems matavimams net sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Prietaisas turi 100% rankinį kalibravimą ir automatinį kalibravimą su nulinio deguonies tirpalu. Vieno arba dviejų taškų kalibravimas.

Komplektą sudaro: ištirpusio deguonies matuoklis, zondas, iš anksto suformuotos PTFE DO membranos (2 vnt.), elektrolito tirpalas (30 ml), baterijos, tvirtas dėklas, instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

Keičiami membraniniai dangteliai. Iš anksto pagamintos, politetrafluoretileno (PTFE) membranos naudoja srieginį dangtelį, skirtą paprastam elektrolito užpildymui ir lengvam zondo pakeitimui.

Polarografinių matavimų sistema. Matuoklis ir zondas naudoja polagrafinių jutiklių technologiją, pagrįstą Ross ir Clark poliarografiniais matavimo metodais. Zondas susideda iš platinos katodo ir sidabro

anodo elektrolito tirpale, kuris laikomas ant elektrodų paviršių polimerinės membranos. Visoje sistemoje naudojama išorinė įtampa sukuria srovę, proporcingą ištirpusio deguonies koncentracijai.

Vieno ar dviejų taškų kalibravimas. Kalibravimas atliekamas kaip 100% rankinis kalibravimas ir automatinis kalibravimas su nulinio deguonies tirpalu.

Automatinis temperatūros kompensavimas. Visi matavimų rezultatai kompensuojami dėl temperatūros pokyčių, naudojant didelio tikslumo, įmontuotą, linearizuotą termistoriaus temperatūros jutiklį.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo 0.0 iki 19.9 mg/L (ppm)
- Rezoliucija: 0.1 mg/L (ppm)
- Tikslumas (esant 25°C): ±1.5%
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -5.0 iki 50.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros tikslumas (esant 25°C): ±0.2°C (išskyrus zondo paklaidą)
- Temperatūros kompensavimas: automatinis, nuo 0 iki 50°C
- Zondas: polarografinis zondas, vidinis temperatūros jutiklis, DIN jungtis
- Kalibravimas: rankinis, vieno ar dviejų taškų (nulis ir nuolydis)
- Maitinimas: 4 x 1.5V AA tipo baterijos; darbo trukmė apie 500 val.
- Aplinkos sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C; santykinė drėgmė maks. 100%
- Matmenys: 196 x 80 x 60 mm
- Svoris: 500 g
- Garantija: 2 metai prietaisui, 6 mėn. zondui

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856