

Rankinis ištirpusio deguonies matuoklis HI-9146

**Kaina:****659.96 € (be PVM)****798.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rankinis ištirpusio deguonies matuoklis HI-9146

Šis rankinis matuoklis skirtas ištirti ištirpusio deguonies ir temperatūrą vandenyje, nuotekose, vyno analizei ir tokioms reikmėms. Jis taip pat leidžia išmatuoti aukštį ir druskingumą. HI-9146 turi su polarografinį zondą su 4 m kabeliu ir matuoja DO diapazoną iki 300%.

PRIVALUMAI

- 4 m laidas;
- Tvirtas, vandeniui atsparus korpusas;
- Apšviestas ekranas naudingas esant prastam aplinkos apšvietimui;
- Ekране pateikiami mokymo pranešimai;
- Senkančios baterijos indikatorius;
- DO diapazonas iki 300% plus temperatūros kompensavimas;
- GLP funkcijos;
- Polarografinis zondas yra standartinis, įmontuotas temperatūros kompensavimas ir nuimamas apsauginis membranos dangtelis.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- DO diapazonas - Nuo 0,00 iki 45,00 mg / l; 0,0-300,0% sodrumas;
- DO rezoliucija - 0,01 mg / l (ppm); 0,1% prisotinimas;
- Tikslumas (25 ° C) - $\pm 1,5\%$ FS arba \pm skaitmuo, priklausomai nuo to, kuri yra grotelė;
- Temperatūros diapazonas - 0,0 - 50,0 ° C;
- Temperatūros skiriamoji geba - 0,1 ° C;
- Tikslumas (25 ° C) - $\pm 0,2$ ° C;
- Ištirpusio deguonies kalibravimas - vienas ar du taškai 0% (HI-7040L nulinio deguonies tirpalas 500 ml) ir 100% (ore);
- Temperatūros kompensavimas - automatinis, nuo 0 iki 50 ° C;
- Aukščio kompensavimas - Nuo 0 iki 4000 m (skiriamoji geba 100 m);
- Druskingumo kompensavimas - 0-80 g / l (ppt) (skiriamoji geba 1 g / l);
- Zondas - HI-76407 / 4F polarografinis DO zondas, vidinis temperatūros jutiklis, DIN jungtis ir 4 m kabelis (pridedamas);
- Baterijos tipas / tarnavimo laikas - 1,5 AAA (3) / maždaug 200 valandų nepertraukiamo naudojimo be apšvietimo (50 valandų su įjungtu apšvietimu);
- Aplinka - 0-50 ° C (32-122 ° F); RH maks. 95%;
- Matmenys - 185 x 72 x 36 mm (7,3 x 2,8 x 1,4 ");
- Svoris - 300 g.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856