

Vandeniui atsparus deguonies matuoklis mažoms koncentracijoms Elmetron CO-402

**Kaina:****2111.94 € (be PVM)****2555.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti (Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur! (Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VANDENIUI ATSPARUS DEGUONIES MATUOKLIS MAŽOMS KONCENTRACIJOMS ELMETRON CO-402

CO-402 yra tikslus deguonies matuoklis, skirtas itin mažų deguonies koncentracijų matavimams (% arba mg/l) ir temperatūros matavimams uždaroje deguonies neturinėse vandens cirkuliacijos grandinėse. Prietaisas naudojamas šiluminėse ir elektrinėse jėgainėse, cheminėse ar mokslinių tyrimų laboratorijose, kur deguonies kiekis sumažintas iki minimalaus. Prietaisas atitinka GLP reikalavimus.

Prietaisas veikia kartu su COG-1ts galvaniniu deguonies jutikliu ir specialia srauto matavimo galvute GXP-01M. COG-1ts jutiklis pagamintas iš specialiai atrinktų elementų, užtikrinančių aukštą tikslumą ir stabilumą prie nulinės deguonies koncentracijos. Jutiklyje integruotas temperatūros jutiklis (Pt-1000B). Deguonies jutiklio kalibracija atliekama dviejuose taškuose: 0 % ir 100 % O₂. Automatinė arba rankinė temperatūros kompensacija.

Yra HOLD funkcija ir READY stabilizuoto rodmens signalizacija (garsinė ir vaizdinė). Vidinė duomenų registravimo atmintis talpina iki 4 000 duomenų rinkinių su laiko ir datos žymomis – tiek pavienių matavimų, tiek matavimų serijų. Duomenys atmintyje išsaugomi ir išjungus prietaisą. Matuoklis fiksuoja kito kalibravimo datą ir apie ją informuoja vartotoją. Prietaisas jungiamas prie kompiuterio per micro USB.

Komplekte pateikiama duomenų perdavimo programinė įranga. Galima persiųsti iki 10 paskutinių kalibracijų protokolų. Korpusas vandeniui atsparus. Automatinė išjungimo funkcija su vartotojo nustatytu laiku apsaugo baterijas nuo išsikrovimo. Prietaisas maitinamas įkraunamomis baterijomis arba maitinimo adapteriu per micro USB. Garantija – 24 mėnesiai.

Komplektacija: matuoklis CO-402, deguonies jutiklis COG-1ts (su integruotu temperatūros jutikliu Pt-1000B), srauto galvutė GXP-01M, micro USB maitinimo adapteris, duomenų perdavimo programinė įranga.

PRIVALUMAI

- Itin mažų deguonies koncentracijų matavimas (% ir mg/l)
- Specialiai atrinktas COG-1ts jutiklis – aukštas tikslumas artimoje nuliui koncentracijoje
- Srauto matavimo galvutė GXP-01M – izoliacija nuo aplinkos poveikio
- Kalibracija dviejuose taškuose (0 % ir 100 % O₂)
- Vidinė atmintis – iki 4 000 duomenų rinkinių su laiku ir data
- Micro USB jungtis ir duomenų perdavimo programinė įranga
- Atitinka GLP reikalavimus
- Vandeniui atsparus korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Deguonies matavimo diapazonas: 0 – 130,00 %; 0 – 10,000 mg/l
- Deguonies rezoliucija: 0,01 %; 0,001 mg/l
- Deguonies tikslumas (be jutiklio): $\pm 0,05$ % ± 1 skaitmuo; $\pm 0,005$ mg/l ± 1 skaitmuo
- Deguonies tikslumas (su COG-1ts jutikliu, kalibravimo temperatūroje): ± 1 %
- Tikslumas esant ± 5 °C skirtumui: ± 3 %; esant ± 10 °C skirtumui: ± 5 %
- Temperatūros diapazonas: -50 – 199,9 °C
- Temperatūros rezoliucija: 0,1 °C
- Temperatūros tikslumas (be zondo): $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros kompensacija: automatinė arba rankinė
- Vidinė atmintis: 4 000 duomenų rinkinių
- Maitinimas: įkraunamos baterijos arba micro USB adapteris
- Apsaugos klasė: vandeniui atsparus
- Garantija: 24 mėnesiai

SRAUTO GALVUTĖS GXP-01M TECHNINIAI PARAMETRAI

- Minimalus srauto greitis: 5 l/val.
- Maksimalus slėgis: 0,1 MPa
- Maksimali temperatūra: 60 °C
- Žarnos jungtis: 10 mm
- Korpuso medžiaga: organinis stiklas

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,

Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856