

Alkotesteris Dräger Alcotest 7000 su metrologine patikra (Li-ion baterija)

**Kaina:****950.00 € (be PVM)****1149.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

Dräger alkotesteris, dėklas, USB / USB-C kabelis, 3 vienkartiniai antgaliukai, instrukcija.

Kam tinkamas naudoti: Skirtas naudoti policijos patikrinimuose, darbo vietose siekiant užtikrinti darbuotojų blaivumą, renginiuose ar viešose vietose.

ALKOTESTERIS DRÄGER ALCOTEST 7000 SU METROLOGINE PATIKRA (LI-ION BATERIJA)

Dräger Alcotest 7000 yra patikimas prietaisas, skirtas alkoholio koncentracijos iškvėptame ore tikrinimui. Jis turi platų matavimo diapazoną nuo 0,00 iki 3,00 mg/L (0,00–6,00‰) ir yra greitai paruošiamas naudojimui. Prietaisas puikiai veikia net esant sudėtingoms temperatūrinėms sąlygoms, kurios svyruoja nuo -10°C iki 55°C. Jame įdiegta didelė atmintis, galinti išsaugoti iki 30 000 bandymų su pagrindine informacija arba 10 000 bandymų su išsamiais duomenimis.

Alkotesteris turi aiškų 2,4 colio QVGA TFT spalvotą ekraną, kuris leidžia lengvai stebėti matavimo rezultatus. Ekranas pasižymi skiriamąja geba, kuri yra 0,01 ‰, o indikacijų tikslumas siekia $\pm 0,008$ mg/L (0,00–0,50 mg/L diapazone) ir $\pm 1,7$ % matuojant virš 0,50 mg/L. Mėginių ėmimo laikas svyruoja nuo 3 iki

10 sekundžių, priklausomai nuo alkoholio kiekio.

Alkotesteris naudoja Li-ion bateriją ir turi automatinio išjungimo funkciją energijos taupymui. Prietaisas yra sukurtas iš ASA/PC medžiagos, atsparios smūgiams, ir palaiko Bluetooth® Low Energy 5.0 ryšį, leidžiantį prijungti Dräger Mobile Printer BT spausdintuvą.

Naudoja elektrocheminį jutiklį Dräger 1/4" technologijos, užtikrinantį tikslumą ir patikimumą

2,4 colio QVGA TFT spalvotas ekranas su galimybe keisti ekrano kontrastą leidžia lengvai naudotis prietaisu

Bluetooth® Low Energy 5.0 ryšys leidžia pajungti spausdintuvą "Dräger Mobile Printer BT"

Veikia esant temperatūrai nuo -10°C iki 55°C, todėl tinkamas naudoti įvairiomis sąlygomis

Automatinis išjungimas ilgiau nenaudojant, taip prailginant baterijos veikimo laiką

Leidžia išsaugoti iki 30 000 bandymų su pagrindine informacija arba 10 000 bandymų su išsamia informacija

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jutiklio tipas	Elektrocheminis Dräger Jutiklis 1/4" technologijos
Matavimo diapazonas	0,00–3,00 mg/L (0,00–6,00‰)
Matavimo vienetai	‰(promilės), mg/L, µg/100 mL, µg%, µg/L, g/210 L, g/L, %, mg/100 mL, mg%, mg/mL
Ekranas skiriamoji geba	0,01 ‰
Indikacijų tikslumas	±0,008 mg/l (fot diapazonas 0,00 ~ 0,50 mg/l) ±1,7 % matavimo vertės (diapazonui > 0,50 mg/L)
Mėginių ėmimo laikas	~ 3 sekundės (0.00) ~ 10 sekundžių (esant 1,00 ‰ ir 25 °C)
Atmintis	30.000 bandymų (pagrindinė informacija) arba 10.000 bandymų (išsami informacija)
Ekranas	2,4 colio QVGA TFT spalvotas ekranas, 320 x 240
Galimybė keisti ekrano kontrastą	Taip
Signalas apie netinkamą veikimą	Taip
Korpusas	ASA/PC medžiaga, atsparus smūgiams - spalva juoda
Apsaugos klasė	IP54

Jungtis įkrovimui ir duomenų atsisiuntimui	USB-C
Maitinimo šaltinis	Integruota ličio jonų baterija
Energijos taupymas	Automatinis išjungimas ilgiau nenaudojant
Baterijos išsikrovimo indikatorius	Taip
Bluetooth®	Low Energy 5.0 ryšys (galimybė pajungti spausdintuvą "Dräger Mobile Printer BT")
Darbinė temperatūra	-10 ~ 55°C
Drėgmė	10 ~ 100 % RH
Aplinkos slėgis	600 ~ 1300 hPa
Kalibravimo dažnumas	Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių



ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856