

Drėgmės ir temperatūros matuoklis Lutron HT-3006HA

**Kaina:****201.94 € (be PVM)****244.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DRĖGMĖS IR TEMPERATŪROS MATUOKLIS LUTRON HT-3006HA

HT-3006HA - tai daugiafunkcis drėgmės ir temperatūros matuoklis su integruotu K/J tipo termometru, skirtas santykinės drėgmės, oro temperatūros ir termoporos temperatūros matavimui. Atskiras drėgmės jutiklio zondas su integruotu termistoriumi leidžia matuoti drėgmę ir temperatūrą nutolusioje vietoje, nepriklausomai nuo oro judėjimo.

Aukšto tikslumo plonasluoksnio kondensatoriaus drėgmės jutiklis greitai reaguoja į drėgmės pokyčius. K arba J tipo termopora leidžia papildomai matuoti aukštos temperatūros procesus - iki 1 300 °C (K tipas) arba iki 1 100 °C (J tipas). Prietaisas vienu metu rodo drėgmės ir temperatūros reikšmes dideliame LCD ekrane. MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra ir HOLD funkcija užtikrina patogų naudojimą.

Komplektacija: matuoklis HT-3006HA, drėgmės jutiklio zondas, dėklas, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: 33 % RH kalibravimo kapsulė RHA-33, 75 % RH kalibravimo kapsulė RHA-75, K tipo temperatūros zondai TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

Drėgmės ir temperatūros matavimas vienu prietaisu
Integruotas K/J tipo termometras - aukštos temperatūros matavimas
Plonasluoksnio kondensatoriaus drėgmės jutiklis - greitas atsakas
Atskiras drėgmės zondas - patogus matavimas nutolusioje vietoje

Vienu metu rodo drėgmę ir temperatūrą
MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
HOLD funkcija
Automatinis išsijungimas - taupo baterijas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Santykinė drėgmė

- Diapazonas: 10-95 % RH
- Skyra: 0,1 % RH
- Tikslumas: ≥ 70 % RH $\pm(3$ % rdg + 1 % RH); < 70 % RH ± 3 % RH

Temperatūra (termistorius, drėgmės zonde)

- Diapazonas: 0-60 °C (32-140 °F)
- Skyra: 0,1 °C / 0,1 °F
- Tikslumas: $\pm 0,8$ °C; $\pm 1,5$ °F

Temperatūra (K tipo termopora)

Diapazonas	Skyra	Tikslumas
------------	-------	-----------

-50,0-+1 300,0 °C	0,1 °C	$\pm(0,4$ % + 0,8 °C)
-------------------	--------	-----------------------

-199,9--50,1 °C	0,1 °C	$\pm(0,4$ % + 1 °C)
-----------------	--------	---------------------

-58,0-+2 372,0 °F	0,1 °F	$\pm(0,4$ % + 1,5 °F)
-------------------	--------	-----------------------

-327,8--58,1 °F	0,1 °F	$\pm(0,4$ % + 1,8 °F)
-----------------	--------	-----------------------

Temperatūra (J tipo termopora)

Diapazonas	Skyra	Tikslumas
------------	-------	-----------

-50,0-+1 100,0 °C	0,1 °C	$\pm(0,4$ % + 0,8 °C)
-------------------	--------	-----------------------

-199,9--50,1 °C	0,1 °C	$\pm(0,4$ % + 1 °C)
-----------------	--------	---------------------

-58,0-+2 012,0 °F	0,1 °F	$\pm(0,4$ % + 1,5 °F)
-------------------	--------	-----------------------

-327,8--58,1 °F	0,1 °F	$\pm(0,4$ % + 1,8 °F)
-----------------	--------	-----------------------

Bendri parametrai

- Drėgmės jutiklis: plonasluoksnio kondensatoriaus tipo
- Ekranas: LCD 13 mm skaitmenų aukštis, dviejų funkcijų
- Mėginių ėmimo laikas: $\approx 0,8$ s
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P)
- Srovės sąnaudos: $\approx 8,5$ mA
- Darbo sąlygos (matuoklis): 0-50 °C; ≤ 90 % RH
- Darbo sąlygos (zondas): 0-60 °C
- Matmenys (matuoklis): 185 × 78 × 38 mm; zondas: 197 mm ilgio
- Svoris: 345 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856