Drėgmės ir temperatūros stebėsenos prietaisas Lutron MHT-381SD



Kaina:
167.98 € (be PVM)
203.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DRĖGMĖS IR TEMPERATŪROS STEBĖSENOS PRIETAISAS LUTRON MHT-381SD

MHT-381SD – tai drėgmės ir temperatūros stebėsenos prietaisas su SD kortelės duomenų registratoriumi, skirtas aplinkos parametrų nuolatiniam stebėjimui ir registravimui. Prietaisas vienu metu rodo drėgmės ir temperatūros reikšmes dideliame LCD ekrane. Prietaisas patentuotas keliose šalyse.

Automatinio įrašymo režimas leidžia kaupti duomenis, kai tik matavimo reikšmė pasikeičia daugiau nei ±1 % RH arba ±1 °C – taip sutaupoma SD kortelės vietos. Mėginių ėmimo intervalas reguliuojamas nuo 5 sekundžių iki 600 sekundžių. Integruotas kablys leidžia pakabinti prietaisą ant sienos. SD kortelėje saugomi duomenys su tiksliais laiko žymomis eksportuojami tiesiai į Excel be papildomos programinės įrangos. Maitinant baterijomis 60 sekundžių intervalu baterijų tarnavimo laikas viršija vieną mėnesį.

Komplektacija: prietaisas MHT-381SD, kabinimo elementas su lipduku, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: SD kortelė (2 GB), 9 V kintamosios srovės adapteris, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U801-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Drėgmės ir temperatūros matavimas ir registravimas vienu metu
- Automatinis įrašymas – duomenys saugomi tik pasikeitus reikšmei
- Mėginių ėmimo intervalas 5–600 s
- SD kortelės duomenų registratorius – duomenys tiesiai į Excel

- Integruotas kabinimo elementas – montavimas ant sienos
- Ilgas baterijų tarnavimo laikas – daugiau nei mėnuo
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Santykinė drėgmė

- Diapazonas: 10–90 % RH
- Skyra: 0,1 % RH
- Tikslumas: ≥ 70 % RH ±(4 % rdg + 1 % RH); < 70 % RH ±4 % RH

Temperatūra

- Diapazonas: 0–50 °C (32–122 °F)
- Skyra: 0,1 °C / 0,1 °F
- Tikslumas: ±0,8 °C; ±1,5 °F

Duomenų registratorius

- Mėginių ėmimo intervalas: 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 300 / 600 s arba automatinis
- Automatinis režimas: duomenys saugomi kai reikšmė keičiasi > ±1 % RH arba > ±1 °C

Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 60 × 50 mm
- Duomenų registratorius: SD kortelė (1–16 GB)
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 6 × 1,5 V AAA baterijos arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Darbo sąlygos: 0–50 °C; ≤ 90 % RH
- Matmenys: 132 × 80 × 32 mm
- Svoris: 282 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856