Drėgmės matuoklis Lutron MS-7003



Kaina:
211.94 € (be PVM)
256.45 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DRĖGMĖS MATUOKLIS LUTRON MS-7003

MS-7003 – tai kompaktiškas drėgmės matuoklis, skirtas medienos, betono ir kitų medžiagų drėgnumo lygio nustatymui. Integruoti matavimo kaišteliai leidžia dirbti be papildomų priedų, o pasirinktinis atskiras zondas MP-31 suteikia galimybę matuoti nutolusioje vietoje. Matavimo rezultatai rodomi vienu metu LCD ekrane ir raudonos LED juostiniame indikatoriuje.

Prietaisas veikia dviem režimais – medienai (6–40 %) ir betonui bei kitoms medžiagoms (0–100 % santykinė drėgmės vertė). Matavimas grindžiamas laidumo metodu – dviejų kaištelių elektrodas matuoja medžiagos elektrinę laidą ir konvertuoja į drėgmės procentus. MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra ir HOLD funkcija užtikrina patogų naudojimą.

Komplektacija: drėgmės matuoklis MS-7003, atsarginiai kontaktiniai kaišteliai, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: atskiras zondas MP-31, kietas dėklas CA-06, minkštas dėklas CA-05A. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Tinka medienos ir betono drėgmės matavimui
- Integruoti matavimo kontaktai – nereikia atskiro zondo
- LCD ekranas ir raudonas LED juostinis indikatorius vienu metu
- Du medžiagų režimai: mediena ir betonas/kitos medžiagos
- MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
- HOLD funkcija
- Automatinis išsijungimas – taupo baterijas

- Senkančios baterijos indikatorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

Drėgmės matavimas

Medžiaga	Diapazonas	Skyra	Tikslumas
Mediena	6–40 %	0,1 %	±(5 % + 5d)
Betonas ir kitos medžiagos	0–100 %	0,1 %	±(5 % + 5d)

- Tikslumas nurodytas 13–100 % (betonas) ir 6–40 % (mediena) diapazonuose

Bendri parametrai

- Matavimo principas: dviejų kaištelių laidžiumo metodas
- Ekranas: LCD 51 × 37 mm, skaitmenų aukštis 16 mm
- Mėginių ėmimo laikas: ≈ 0,8 s
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P/MN1604)
- Srovės sąnaudos: ≈ 16 mA
- Darbo sąlygos: 0–50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys: 216,5 × 68,5 × 29,7 mm
- Svoris: 251 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856