

Drėgmės matuoklis pjuvenoms MC-600 SD1

**Kaina:****729.96 € (be PVM)****883.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Drėgmės matuoklis pjuvenoms MC-600 SD1

Gniuždomasis mėginio drėgmės matuoklis pjuvenoms ir kitai biriai pjautinei medienai yra Lietuvos rinkoje populiaraus Vokietijos prekės ženklo produktas, skirtas pjautinės medienos, tokios kaip skiedros, pjuvenos, drožlės ir kita susmulkinta mediena, drėgmės kiekiui matuoti. medienos atliekos. Prietaisas taip pat gali išmatuoti šieno ir šiaudų drėgnumą, kurie savo fizine būseną yra artimi šiems produktams.

- matuojant pjuvenų ir kitų medžiagų drėgmę po medienos apdirbimo (pjovimo, pjovimo, apdirbimo obliais, medžio apdirbimo staklėmis), rimta problema yra kintantis tankis, kai pjuvenos yra birios arba sandariai supakuotos maiše. Dėl šios priežasties zondiniai drėgmės matuokliai pateikia klaidą. MC-600 SD1 išsprendžia šią problemą dėl mėginio išankstinio suspaudimo.
- Granulių (granuliavimas) ir briketų gamyba
- Esamos temperatūros kompensavimas rezultato tikslumui suteikia keletą papildomų % frakcijų. T

Prietaisas susideda iš cilindrinio indo, kuriame pilamos pjuvenos. Apačioje prisukamas dangtelis su indikatoriais, kurio padėtis rodo, kad suspaudimo procesas turi būti sustabdytas. Talpyklos viduje perkeliama slėgio dubuo, prijungtas prie strypo. Svirčių ir spyruoklių sistema skirta mėginiui suspausti. Tokiu būdu **kiekvieno matavimo metu pjuvenų mėginys išlaikomas tame pačiame pastoviam tūryje**, naudojant suspaudimo slėgį, ir sumažinamas kintančio tankio poveikis.

Informacija rodoma ekrane. Taip pat yra sklandus regulatorius, skirtas prisitaikyti prie esamos temperatūros.

Persisiųsti gamintojo brošiūrą → [Spausti čia](#)

Komplektacijos sudėtis: Drėgmės matuoklis pjuvenoms MC-600 SD1, baterija, dėklas, naudojimosi instrukcija.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Matavimo metodas: elektrinė kompresinė varža
- Matavimo diapazonas: 8 - 50 % drėgmė (H₂O)
- Medžiaga: medžio drožlės, pjuvenos,
- Aplinkos darbo temperatūra / RH: nuo 0 iki + 50 °C / 0-90% (nekondensuojantis)
- Tikslumas: 8-15 % MC = +/- 1 % drėgmės, 16-28 % MC = +/- 2 % drėgmės
- Rezoliucija: 0,1 %
- Matmenys: 300 x 215 x 65 mm
- Svoris: 1 000 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856