Drėgmės matuoklis Schaller RH2 + drėgmės ir temperatūros jutiklis su 2 metrų jungiamuoju laidu



Kaina:
742.93 € (be PVM)
898.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DRĖGMĖS MATUOKLIS SCHALLER RH2 + DRĖGMĖS IR TEMPERATŪROS JUTIKLIS SU 2 METRŲ JUNGIAMUOJU LAIDU

Schaller RH2 yra nešiojamas laboratorinis prietaisas maisto vandens aktyvumui (aw vertei) nustatyti.

Drėgmės matuoklis RH2 rankinis termohigrometras matuoja santykinę drėgmę, absoliučią drėgmę, rasos tašką, pusiausvyros drėgmės kiekį, aw vertę, CO2 koncentraciją (ppm) ir temperatūrą.

Į komplektaciją įeina drėgmės ir temperatūros jutiklis su 2 metrų jungiamuoju laidu.

Galimi priedai, kurie į komplektaciją neįeina (dėl priedų teirautis atskirai): humimetro USB duomenų sąsajos modulis su LogMemorizer matavimo duomenų įrašymo ir analizės programine įranga kompaktiniame diske, USB laidas kompiuteriui ir spausdintuvui

MATUOKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Santykinės drėgmės matavimas priklauso nuo naudojamo jutiklio, skiriamoji geba: 0,1% santykinio

drėgnumo
- Temperatūra gali būti nustatyta į °C ir °F pagal poreikį
- Temperatūros matavimas priklauso nuo naudojamo jutiklio, skiriamoji geba: 0,1°C
- Rasos taškas: -55°C iki +60°C, skiriamoji geba 0,1°C, -67°F iki 140°F
- Absoliuti drėgmė: nuo 0 iki 130 g/m³, skiriamoji geba 0,1 g/m³
- Pusiausvyros drėgmės kiekis: nuo 2% iki 30%, skiriamoji geba 0,1%
- Pusiausvyros drėgmės kiekis: sintetinių granulių skiriamoji geba 0,01 %
- Vartotojo programuojamos charakteristikų kreivės pusiausvyros drėgmės kiekiui apskaičiuoti
- Prisijungimo funkcija, HOLD funkcija, rankinė duomenų atmintis
- Automatinis duomenų žurnalas: 10 000 duomenų su matavimo taškų ataskaita

JUTIKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Santykinė oro drėgmė nuo 0 iki 100 % RH,
- Kalibravimas nuo 10 iki 90 % +/- 2,0 % RH (esant 25 °C), temperatūros diapazonas nuo -20 iki + 85 °C / -4 iki 185 °F, kalibravimas +/- 0,3 °C (esant 25 °C), greitas kondicionavimas

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856