

Drėgmės matuoklis su vaizdo fiksavimu MR160

**Kaina:****628.97 € (be PVM)****761.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Drėgmės matuoklis su vaizdo fiksavimu "MR160"

Tvirtas, patvarus, nešiojamas drėgmės matuoklis su infraraudonųjų spindulių matavimo technologija ir integruotu FLIR Lepton® terminiu vaizdu jutikliu. Matuoklis vizualiai nukreipia į vietą, kur potencialiai gali slėptis drėgmė.

Prietaiso pagalba galima greitai ištirti izoliacines medžiagas ir drėgmės problemas naudojant neinvazinį arba išorinį invazinį matavimo metodą. Nustatyti problemines vietas padeda integruotas 80 x 60 rezoliucijos šilumos vaizduoklis. Terminiai vaizdai pateikiami kartu su matavimo rezultatais. Nemokamos programinės įrangos dėka galima patogiai kurti ataskaitas.

Drėgmės matuoklis yra tvirto korpuso, kompaktiško dydžio, turi vidinį pakraunamą bateriją. Ji patogiu transportuoti ir naudoti ten, kur gali prireikti.

Komplektą sudaro: drėgmės matuoklis, adatinis zondas, pakrovėjas, greito paleidimo vadovas.

DRĖGMĖS MATUOKLIO PRIVALUMAI

- 80 x 60, 4800 pikselių terminis vaizdavimas, vizualiai indikuojantis potencialias drėgmės vietas per spalvotą ekraną
- Invazinis ir neinvazinis matavimas
- Lazero žymeklis

- Terminiai vaizdai ir matavimo rezultatai viename
- Ryškus ekranas
- Nemokama programinė įranga
- Itin patogiai ir paprastai valdomas prietaisas

VAIZDO PREZENTACIJA

TECHNINIAI PARAMETRAI

Terminis vaizdavimas:

- Termo detektorius: FLIR Lepton mikrobolometras
- Vaizdo kalibravimas: automatinis
- Vaizdo raiška: 4800 taškų (80 × 60)
- Spektrinio jautrumas: 8-14 μm
- Matymo laukas: 51° x 38°
- Terminis jautrumas: < 0.15 °C
- Vaizdo kadrų dažnis: 9 Hz
- Vaizdo rodymas: spalvotas drėgmės perspėjimas
- Minimalus fokusavimo nuotolis: 10 cm (4")

Drėgmės matavimas:

- Invazinio matavimo diapazonas: 0-100% WME (tikslumas: ± 5%)
- Grupės: 9 medžiagų grupės
- Neinvazinio matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100
- Matavimo gylys: 19 mm; maksimalus
- Matavimo rezoliucija: 0.1
- Invazinio matavimo atsakymo laikas: 750 ms
- Neinvazinio matavimo atsakymo laikas: 100 ms

Kiti parametrai:

- Ekranas: QVGA (320 × 240 taškų) 2.3" 64k spalvotas TFT ekranas
- Išsaugoto vaizdo failo formatas: BMP su matavimo duomenimis
- Išsaugotų įrašų atmintis: 9999 nuotraukų
- Lazerio orientacija: lazerio taškas į terminio vaizdo centrą
- Nuolatinio darbo laikas: iki 18 val.
- Tipinis naudojimas: iki 4 darbo savaičių
- Baterija: 3.7V, 3000mAh Li-ion pakraunama baterija per mikro USB jungtį
- Kritimo testas: 3 metrai
- Standartai: EN61326 (EMC), EN61010 (baterija + pakrovėjas), EN60825-1 Class 2 (lazeris)
- Patvirtinimai: FCC Class B, CE, UL

Jei nesate tikri, koks statybinių medžiagų drėgmės matuoklis jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DRĖGMĖS MATUOKLIAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856