Medienos drėgmės matavimo sistema Schaller BLO su jutikliu



Kaina:
5325.00 € (be PVM)
6443.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MEDIENOS DRĖGMĖS MATAVIMO SISTEMA BLO SU JUTIKLIU

Matavimo priemonė medienos drožlių ir kitų medžiagų vandens kiekiui nustatyti su pritaikytais išoriniais jutikliais. Lengvas vandens kiekio ir medžiagos temperatūros nustatymas.

Komplektacijoje yra: BLO medienos drožlių jutiklis montuojamas į sraigtinį konvejerį

Galimi priedai, kurie į komplektaciją neįeina (dėl priedų teirautis atskirai):

- BLO medienos drožlių jutiklis su suspaudžiančia konstrukcija. Matavimo diapazonas: nuo 10 iki 55 % vandens (atitinka 120% medienos drėgmės). Rezoliucija 0,5 %,Temperatūros matavimo diapazonas nuo –10 iki +70 °C / 14–158 °F, temperatūros diapazonas vandens kiekiui nustatyti nuo 0 iki +70° C / 32–158 °F,
- BLO universalus jutiklis medienos drožlėms, granulėms, pjuvenoms ir pan. Matavimo diapazonas: nuo 2 iki 60 % vandens (atitinka 150% medienos drėgmės) Temperatūros matavimo diapazonas nuo -10 iki +70°C / 14-158°F, temperatūros diapazonas vandens kiekiui nustatyti nuo 0 iki +70° C / 32–158 °F,
- BLO Option 115-230VAC maitinimo šaltinis
- Relės kontaktai
- Drėgmės matuoklio bandymo blokas, Matmenys: 5,5 x 5,5 x 4,5 cm, svoris: 96 g 6

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 24VDC (nuo 15 iki 29VDC), galima pasirinktinai 230VAC

- Automatinis temperatūros kompensavimas
- Pagal poreikį galima nustatyti °C arba °F temperatūrą
- Duomenų žurnalas 10 000 duomenų su matavimo taškų ataskaita
- Didelis, gerai apšviestas LC ekranas
- Apsaugos klasė: IP54
- Specialiai medžiagai pritaikyti jutikliai
- 2 analoginiai išėjimai 4 - 20 mA vandens kiekiui ir temperatūrai
- Reikalingi priedai: jutiklis

JUTIKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo 10 iki 55 % vandens (atitinka 120% medienos drėgmės)
- Temperatūros matavimo diapazonas nuo –10 iki +70 °C / 14–158 °F, temperatūros diapazonas vandens kiekiui nustatyti nuo 0 iki +70° C / 32–158 °F,
- Reikalingas minimalus tankinimo slėgis 20N/dm^2
- Papildomai tinka medžio drožlėms, smulkintiems šiaudams
- Su 5 metrų kabeliu prijungimui prie BLO

Jei nesate tikri, koks drėgmės matuoklis jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **DRĖGMĖS MATUOKLIAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856