Multifunkcinis matuoklis KIMO VT 210 L



Kaina:
1126.98 € (be PVM)
1363.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Multifunkcinis matuoklis "KIMO VT 210 L"

Specialiai sukurtas kontroliuoti vėdinimo sistemas. Leidžia matuoti oro greitį, oro srautą, drėgmę, temperatūrą (priklausomai nuo komplektacijos ir naudojamų zondų, kuriuos galima keisti). Turi didelį apšviečiamą ekraną. Parduodamas kartu su Ø100 mm menteliniu zondu "SH 100" (nuo 0.3 iki 35 m/s; nuo -20 iki +80°C).

Du įvesties kanalai matavimo zondams ir PT100 temperatūros zondams (nuo -200 iki +600°C). Sąsaja su kompiuteriu ir spausdintuvu. Bevielis ryšys tarp įrenginio ir zondo, automatinis zondo atpažinimas.

Komplektą sudaro:

- Matuoklis
- Ø 100 mm mentelinis zondas "SH 100"
- 2 kabeliai su Mini-DIN jungtimis
- Įkraunama ličio jonų baterija
- USB/maitinimo adapteris
- Kalibravimo sertifikatas
- Transportavimo dėklas

MATAVIMAI
Ø100 mm mentelinis zondas SH 100:

Oro greitis:

- Diapazonas: nuo -5 iki 3 m/s; tikslumas nuo 0.4 iki 3 m/s: ±3% arba ±0.1m/s; rezoliucija 0.1 m/s
- Diapazonas: nuo 3.1 iki 35 m/s; tikslumas: ±1% arba ±0.3 m/s; rezoliucija 0.1 m/s
- Matavimo vienetai: m/s, fpm, km/h, mph

Oro srautas:

- Diapazonas: nuo 0 iki 99 999 m3/h; tikslumas: ±3% nuo matavimo reikšmės arba ±0.03 *pavišiaus plotas (cm2); rezoliucija: 1 m3/h
- Matavimo vienetai: m3/h, cfm, l/s, m3/s

Temperatūra:

- Diapazonas: nuo -20 iki +80°C; tikslumas: ±0.4% arba ±0.3°C; rezoliucija: 0.1 °C
- Matavimo vienetai: °C, °F

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelė vidinė atmintis ir galimybė naudoti išorinę mikro SD kortelę
- Didelis spalvotas, apšviečiamas ekranas
- Rodomi 6 skirtingų matavimų rezultatai
- Įkraunama ličio jonų baterija
- Gali matuoti drėgmę, temperatūrą, oro srautą, oro greitį (priklausomai nuo naudojamo zondo)
- Bevielė sąsaja tarp prietaiso ir zondo (priklausomai nuo zondo tipo)
- Galimybė naudoti daug įvairių keičiamų zondų pagal poreikį

FUNKCIJOS
Su klimato sąlygų moduliais:

- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Mažiausios / didžiausios reikšmės

Su drėgmės / temperatūros zondais:

- Perspėjimo signalai
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Duomenų sustabdymo funkcija, mažiausios / didžiausios reikšmės

Termoanemometras:

- Oro srauto ortakiuose apskaičiavimas
- Ortakio skyriaus pasirinkimas
- Automatinis vidurkis
- Taškas/taško vidurkis
- Automatinis taškas/taško vidurkis
- Integruota Pt100 temperatūra
- Duomenų sustabdymo, mažiausios, didžiausios reikšmės, standartinis nuokrypis
- K2 faktorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jungtys: 2 mini-DIN jungtys ir 1 micro-USB jungtis įkrovimui ir sąsajai su kompiuteriu
- Maitinimas: ličio jonų baterija
- Autonomija: 44 val. su karštu vielos zondu / 65 val. su termoporos moduliu
- Atmintis: iki 1000 duomenų rinkinių su 20 000 taškų (vidinė atmintis) + 4 GB micro-SD kortelė
- Darbinės sąlygos: nuo 0 iki +50 °C, ne kondensacinės sąlygos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80°C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 15 iki 120 min. arba galimybė išjugnti funkciją

- Svoris: 485 g
- Prietaiso matmenys: 204 x 104 x 63 mm
- Darbinė aplinka: neutralios dujos
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Korpusas: ABS/PC ir elastomeras
- Apsaugos klasė: IP54
- Ekranas: spalvotas LCD, 120 x 160 pikseliai, dydis 58 x 76 mm, apšviečiamas ekranas, rodomi 6 matavimai (3 vienu metu)
- Klaviatūra: 10 funkcinių mygtukų

Norėdami užsisakyti priedus, programinę įrangą ar spausdintuvą, susisiekite su mumis
Priedai (1) Priedai (2)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856