Multifunkcinis termohigrometras - oro kokybės matuoklis KIMO HQ 210 STD



Kaina:
721.90 € (be PVM)
873.50 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Multifunkcinis termohigrometras - oro kokybės matuoklis "KIMO HQ 210 STD"

Termohigrometras skirtas oro kokybės tikrinimui įvairiose vietose (biuruose, mokymo, sveikatos įstaigose ir kitose vietose). Parduodamas kartu su ABS temperatūros / higrometrijos zondu (matavimo diapazonai: nuo 3 iki 98% RH; nuo -20 iki + 80°C).

Priklausomai nuo pasirinkto zondo ir modulio gali matuoti drėgmę, temperatūrą, CO, CO2 dujas, oro greitį. Didelis apšviečiamas grafinis ekranas, kuriame rodomi 6 matavimai (3 vienu metu).

Komplektą sudaro:

- termohigrometras
- ABS temperatūros / higrometrijos zondas "SHR 110"
- 2 laidai su mini-DIN jungtimis matavimo zondams
- Įkraunama ličio jonų baterija
- USB / įkrovimo laidas
- Kalibravimo sertifikatas
- Transportavimo dėklas

MATAVIMAI

ABS temperatūros / higrometrijos zondas "SHR 110":

Santykinė drėgmė:

- Diapazonas: nuo 3 iki 98%RH
- Tikslumas: ±1.5%RH (nuo 15°C iki 25°C)
- Rezoliucija: 0.1%RH

Absoliuti drėgmė:

- Diapazonas: nuo 0 iki 600 g/m3
- Rezoliucija: 0.1 g/m3

Rasos taškas:

- Diapazonas: nuo -50 iki +100°Ctd
- Tikslumas: ±0.6% arba ±0.5°Ct d
- Rezoliucija: 0.1°Ctd
- Matavimo vienetai: °Ctd, °Ftd

Drėgna temperatūra:

- Diapazonas: nuo -50 iki +100°Ctw
- Tikslumas: ±0.6% arba ±0.5°Ctd
- Rezoliucija: 0.1°Ctw
- Matavimo vienetai: °Ctw, °Ftw

Entalpija:

- Diapazonas: nuo 0 iki 10 000 kj/kg
- Rezoliucija: 0.1 kj/kg

Temperatūra:

- Diapazonas: nuo -20 iki +80°C
- Tikslumas: ±0.3% arba ±0.25°C
- Rezoliucija: 0.1°C
- Matavimo vienetai: °C, °F

Kombinuotas santykis:

- Diapazonas: nuo 0 iki 10 000 g/kg
- Rezoliucija: 0.1 g/kg

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Keičiami matavimo zondai
- Didelis grafinis ekranas
- Bevielio ryšios sąsaja tarp matavimo zondo ir prietaiso, automatinis zondo atpažinimas
- Gali matuoti drėgmę, temperatūrą, CO, CO2 dujas, oro greitį (priklausomai nuo zondo)
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Mažiausios ir didžiausios matavimo reikšmės

- Sąsaja su kompiuterio ir spausdintuvu
- Įėjimo kanalas PT100 temperatūros zondui (nuo -200 iki +600C)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jungtys: 2 mini-DIN jungtys zondams ir 1 mikro-USB jungtis įkrovimui ir sąsajai su kompiuteriu
- Maitinimas: ličio jonų baterija
- Autonomija: 57 val. su higrometrijos zondu
- Atmintis: iki 1000 duomenų rinkinių su 20 000 taškų
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50°C, be kondensacijos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80°C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 15 iki 120 min. arba galimybė išjungti funkciją
- Matmenys: 204 x 104 x 63 mm
- Svoris: 485 g
- Aplinkos sąlygos: neutralios dujos
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Korpusas: ABS/PC ir elastomeras
- Apsaugos klasė: IP54
- Ekranas: apšviečiamas LCD, 120 x 160 pikselių, matmenys: 58 x 76 mm

---

Norėdami užsisakyti priedus, programinę įrangą ar spausdintuvą, susisiekite su mumis
Priedai (1) Priedai (2)

Jei nesate tikri, koks termohigrometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **DRĖGMĖS MATUOKLIAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856