Termo-higrometras KIMO HD 110



Kaina:
423.76 € (be PVM)
512.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Termo-higrometras "KIMO HD 110"

Termo-higrometras su pritvirtintu zondu (Ø 13 mm, ilgis 110 mm). Turi duomenų sustabdymo, mažiausių/didžiausių reikšmių funkcijas. Reguliuojamas automatinis išsijungimas ir apšvietimas. Korpusas iš ABS plastiko, IP54 apsaugos klasė. Matavimo diapazonai: drėgmė nuo 5 iki 95 %RH; temperatūra nuo -20 iki +70°C; rasos taškas nuo -40 iki +70°C(td).

Termo-higrometras parduodamas su kalibravimo sertifiaktu ir transportavimo dėklu.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Lengvas valdymas
- Reguliuojamas apšvietimas
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Matavimo vienetų pasirinkimas

MATAVIMAI

Santykinė drėgmė:

- Diapazonas: nuo 5 iki 95 %HR
- Tikslumas: ±1,8 %HR (nuo 15°C iki 25°C); gamyklinio kalibravimo neapibrėžtis: ± 0,88% HR
- Rezoliucija: 0,1 %HR
- Matavimo vienetai: %HR

Rasos taškas:

- Diapazonas: nuo -40 iki +70°Ctd
- Tikslumas: ±0.8% nuo matavimo reikšmės ±0.6°Ctd
- Rezoliucija: 0,1°Ctd

Aplinkos temperatūra:

- Diapazonas: nuo -20 iki +70°C
- Tikslumas: ±0.4% nuo matavimo reikšmės ±0.3°C
- Rezoliucija: 0,1 °C

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo elementas: skaitmeninis jutiklis (CMOS)
- Ekranas: 4 linijų LCD, 50 x 36 mm; 2 linijos 5 skaitmenų reikšmės rodymui; 2 linijos 5 skaitmenų matavimo vienetų rodymui
- Kabelis: susuktas, 0.45 m. ilgio, ištempimas iki 2.4 m
- Korpusas: ABS, IP54
- Funkciniai mygtukai: 5
- Atitiktis direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE
- Maitinimas: 4 x AAA LR03 1.5 V baterijos
- Baterijos gyvavimo trukmė: 150 val.
- Aplinka: neutralios dujos
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -10 iki +50 °C, ne kondensacinės sąlygos
- Darbinė temperatūra (zondas): nuo -20 iki +70 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80 °C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 0 iki 120 min
- Svoris: 310 g

Jei nesate tikri, koks termo-higrometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **DRĖGMĖS MATUOKLIAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856